

防火涂料专用1-3mm膨胀珍珠岩

产品名称	防火涂料专用1-3mm膨胀珍珠岩
公司名称	信阳市平桥区宝强保温材料厂
价格	.00/个
规格参数	产地:河南信阳宝强保温材料厂
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 信阳市平桥区工业园区
联系电话	86 0376 3793668 13837636288

产品详情

产地 河南信阳宝强保温材料厂

珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩保温板、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业!

成份	sio2	al2o3	k2o	na2o	cao	mgo
含量	69 - 72%	12 - 18%	3 - 4.5%	3-4.5%	0.1 - 0.2%	0.2-0.5%

项目	堆积密度	导热系数	含水	使用温度	粒径（两种）	
参数	93kg/m3	0.055w/m	<2%	-256-800	0.15.mm-1.18mm	