

陕西高分子西式瓦 彩釉瓦 批发市场

产品名称	陕西高分子西式瓦 彩釉瓦 批发市场
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	檐瓦:310*480 脊瓦:345*480 中主瓦:315*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

从产品的风格上讲，产品属于中式仿古风格，所以针对中式风格的建筑，如中式别墅、仿古建筑、园林、中式酒店、度假山庄、寺庙等...，即中式风格的建筑适合。屋顶是建筑物上部的承重结构，支承自重和作用在屋顶上的各种活荷载，同时还对房屋上部起水平支承作用。因此要求屋顶结构应具有足够的强度、刚度和整体空间的稳定性，能承受风、雪、雨、施工、上人等荷载。地震区还应考虑地震荷载对它的影响，满足抗震的要求。并力求做到自重轻、构造层次简单；就地取材、施工方便；造价经济、便于维修。屋顶由面层和承重结构两部分组成，在构造设计时要注意解决防水、保温、隔热以及隔声、防火等问题，保证屋顶构件的强度、刚度和整体空间的稳定性。屋顶设计时应考虑其功能、结构、建筑艺术3方面的要求。建筑艺术屋顶是建筑物外部形体的重要组成部分，其形式对建筑的特征有很大的影响。变化多样的屋顶外形、装修精美的屋顶细部，是中国传统建筑的重要特征之一，现代建筑也应注重屋顶形式和细部设计。平屋顶平屋顶则坡度很小，高跨比于1/10，屋面基本平整，可上人活动，有的可作为屋顶花园，甚至作为直升机停机坪。平屋顶由承重结构、功能层及屋面三部分构成，承重结构多为钢筋混凝土梁(或桁架)及板，功能层除防水功能由屋面解决外，其他层次则根据不同地区而设。如寒冷地区应加设保温层，炎热地区则加隔热层。保温隔热要求屋顶保温是在屋顶的构造层次中采用保温材料做保温层，避免产生结露或内部受潮，使严寒、寒冷地区保持室内正常的温度。屋顶隔热是在屋顶的构造中采用相应的构造做法，使南方地区在炎热的夏季避免强烈的太阳引起室内温度过高。公司秉承“全心为顾客创造价值”的经营宗旨，以“诚信务实、注重细节”为企业价值导向，为广大客户提供舒适、优良的服务！