

浙江钢结构防火涂料烟密度等级 耐火性能检测2022已更新

产品名称	浙江钢结构防火涂料烟密度等级 耐火性能检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

老化测试：盐雾老化、高低温循环、光老化、臭氧老化、人工加速老化等老化项目；

成分分析：利用定性、定量分析手段，可以分析涂料油漆的组成成分、元素含量和填料含量等；

化学性能：耐候性、耐磨性、耐酸碱性、耐汽油性、耐冲击性、渗色性、耐水性、耐湿热性、耐挥发性、耐污染性、耐盐雾性、涂层耐温变

性、耐沾污性、耐洗刷性、耐沸水性、耐洗涤剂性、耐溶剂擦拭性等；

有害物质检测：VOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、游离TDI、PAHs、乙苯、二甲苯总量、游离甲醛含量、TDI和HDI含量总和、乙二醇醚、铅、汞

铬、镉、重金属检测、EN71-3、ASTMF963、ROHS等；

<p font-size:16px;background-color:#ffffff;"=" style="overflow-wrap: break-word; margin-top: 0px; margin-bottom:0px; white-

space: normal; padding: 0px; line-height: 24px; color:rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 12px; text-indent:12px;

background-color: rgb(255, 255,255);">为了保证防火涂料的耐火性能，国家对钢结构的防火涂料的质量有严格的要求。《钢结构防火涂

料应用技术规范》第3.2.1条规定：“用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检验机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告，必须有防火监

督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证”。但是，我们在检验中发现，有的将面漆当防火涂料，有的张冠李戴。例如：2001年1月在

审核某啤酒有限公司报检的钢结构防火涂料施工质量检验的资料时发现，报检的建筑为二层，高19m，面积为4568m²，当地消防监督部门的《建

筑工程消防设计审核意见书》中明确规定：“建筑的耐火等级为二级”。而轻工业部规划设计院设计更改通知单明确要求：“屋面钢梁以生产

火灾危险性为戊类，耐火等级为二级，防火涂料推荐采用MC-10型钢结构防火涂料，钢梁表面涂料厚度为4mm，如变更防火涂料，耐火时间要达

到1.5小时方可”。