

# 新冠传染污水处理设备

产品名称	新冠传染污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园内
联系电话	18653604186 18653604186

## 产品详情

- 三、使用方法： 1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；  
2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；  
3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以；
- 四、适用范围： 1、宾馆、饭店、疗养院、医院； 2、住宅小区、村庄、集镇；  
3、车站、飞机场、海港码头、船舶； 4、工厂、矿山、部队、旅游点、风景区；  
5、与生活污水类似的各种工业有机废水。

- 1、基础要求： 1) 当设备放置于地面时，需准备能承压4000kgf/m<sup>2</sup>的混凝土坪，要求水平、平整，面积须大于设备底面（具体尺寸请参阅安装图）  
2) 当设备埋设于地下时，基础标高不能高于设备标高，以防雨水积聚腐蚀设备。  
基础宜为混凝土浇灌制成，为防设备上浮，基础预埋抗浮环。（详见设备安装图）
- 2、安装细则： 1) 设备就位，注意各箱体的安放次序不能放错，必须按图纸要求预留足够的间距（设备地理时必须与基础上的抗浮环联接牢固）。 2) 连接管道并注水检漏，如有渗漏必须处理。 3) 若设备及管道均无渗漏，即在基础内注入300~500mm深的清水；然后在箱体四周填土整平，直至设备检查孔。  
4) 将各电器设备及线路连接可靠。 3、调试方法：  
1) 检查风机、水泵转向（必须与设备标识的方向一致） 2) 将生活污水按设备额定的水量注入设备内，启动风机进行曝气，每天都要观察接触池内填料情况，一般要7-15天填料上会长出橙色或黄色的一层膜（生物膜）。  
3) 对于工业有机废水，宜先用生活污水培\*\*物膜，然后引入工业污水，进行生物膜的进一步驯化。
- 4、维护保养： 1) 须建立一套定期保养制度。  
2) 注意检查易损部件风机、水泵，特别注意风机水泵是否反转。 3) 当有污水进入风机时，必须清理并更换机油，否则不能继续使用。风机启动前须注意检查空气闸门是否开启。  
4) 风机运行不超过10000h进行一次保养，水泵运行不超过8000h进行一次保养。