

专注深圳尼龙PA66 70G13L 深圳杜邦

产品名称	专注深圳尼龙PA66 70G13L 深圳杜邦
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 70G13L 特性:耐热性、高强度、高刚性 品牌:深圳杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

专注深圳尼龙PA66 70G13L 深圳杜邦~东莞市群发塑料有限公司

物理性能

密度

专注深圳尼龙PA66 70G13L 深圳杜邦~东莞市群发塑料有限公司

机械性能

洛氏硬度	DAM,M
洛氏硬度	50%RH,M
弯曲模量	DAM,23
拉伸强度	50%RH,23
断裂伸长率	50%RH,23
弯曲强度	23 ,DAM
热变形温度	DAM , 1.8MPa
熔点	DAM

悬臂梁冲击强度

50%RH,23

悬臂梁冲击强度

DAM,23

专注深圳尼龙PA66 70G13L 深圳杜邦~东莞市群发塑料有限公司

尼龙66 (PA66) 加热温度为250~380 ; 模具温度 30~100 ; 料管温度 240~300 ; 喷出料温度 250~310 ; 射出压力600~2100kg/cm² ; 低操作温度 260 ; 熔点温度 215 ; 成型温度 260~320 ; 干燥温度为 80~90 , 需 3~6小时 ; 使用除湿干燥机 ; 线膨胀系数 0.000083~0.00013/ ; 成型收缩率 1.3~2.4% ; 比重1.1~1.4 ; 热变形温度 66~86 。