

嵌入式93L保温柜（高温培养恒温箱）温度5-80

产品名称	嵌入式93L保温柜（高温培养恒温箱）温度5-80
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73806.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室净化 如今，许多医疗手术操作对于手术室环境的要求越来越严格，这就使得手术室净化成为医院手术室日常管理工作的。医院在进行手术室净化工作时应注意以下几个要点。手术室净化

1、严格净化 在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都应设有不同级别的过滤器，并对其进行定期清洁、维修和更换，严格保证室内空气菌；在设计手术室时应该将室内墙角全部设计为弧形结构，避免清除不尽的死角；手术室净化应该采用合适的空气净化系统，须使用物理或化学方法进行消毒，既能够节省资源又能防止外来污染的进入。2、正压通气 现代层流手术室不仅要求高度洁净的空气，而且要求能控制气流的流通方向，从而在室内形成正压环境，使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域，并带走和排出气流中的尘埃颗粒及细菌。另外，医疗机构可以根据自身实际需求，选择合适的净化工程设备。3、单通道流向 在进行手术室净化工程的设计建造时，应该在手术室和消毒柜之间设计传递门窗，并设立进、出单通道，需消毒的物品经过“输出”通道直接从手术室转移到消毒柜，消毒后经过“输入”通道转移到手术室，这样避免了消毒物品在转移过程中二次污染，从而确保手术室环境始终符合工作要求。手术室净化 手术室净化工程的目的除了建造洁净手术室外，还要通过净化空调系统的设置去除室内空气中的尘埃、微生物、气味和有害气体，降低和避免术后感染，保证手术成功、缩短患者恢复时间、降低医疗费用。因此，医疗机构必须要准确把握手术室净化工作中的诸多要点，才能使净化工程达到预期目标。

嵌入式93L保温柜（高温培养恒温箱）温度5-80 说明：

随着手术室建筑设施的发展，越来越多的手术室采

用空气

净化层流设备。室内空气的速对流，会增加病人机体的散热；手术室的温度过低，会导致病人体热过度散失，由此可见，层流手术室的常规温度和室内空气速对流的两个因素，会增加病人机体的散热，更容易导致病人体温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品至37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室必备设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。

嵌入式93L保温柜（高温培养恒温箱）温度5-80 使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80 ，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37 ），或高温加温（加温生理盐水60-80 ），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4 ，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。

-----嵌入式93L保温柜（高温培养恒温箱）温度5-80 参数：

北京福意电器有限公司重合同、守信用，在各地建立网络式的维修网点，销售到什么地方，售后也跟进到什么地方。随时随地、全心全意地为所有用户提供的售后，确保每一位用户后顾之忧！主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等。

嵌入式93L保温柜（高温培养恒温箱）温度5-80