

日本Magnescale探规DT512P

产品名称	日本Magnescale探规DT512P
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	1980.00/个
规格参数	品牌:Magnescale 型号:DT512P 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

日本Magnescale探规DT512P

产品简介：

DT512P/N小体积易按装高度规,精度 $6\mu\text{m}$ ，分辨率 $1\mu\text{m}$ ，量程12mm，适用于各种工厂作业环境，耐油水灰尘、震动、冲击能力强。配用产品:MG20,LT11A

日本索尼Magnescale数字量规DT512P

特点：

- 1、良好的环保性能：相当于IP64（DT512P）
- 2、防油防尘
- 3、精度： $6\mu\text{m}$ ， $3\mu\text{m}^*$
- 4、分辨率： $1\mu\text{m}$
- 5、测量范围：12mm
- 6、易于安装的小尺寸：12 x 35 x 116 mm（D x W x H）

选购附件：

气动机：DZ176

延伸电缆：CE08-1(1米)

CE08-3(3米)

CE08-5(5米)

CE08-10(10米)

CE08-15(15米)

滚动探头：DZ-100

耦合器：DZ-191

规格

型号名称		DT512N	DT512P
量测范围		12mm/0.47 ”	
解析度		1 μm	
精度(温度20 /68)		6 μm	
量测力	向上	0.7 ± 0.5N	全方向：1.7N以下
	侧向	0.8 ± 0.5N	
	向下	0.9 ± 0.5N	
保护设计等级		—	同等于IP64
作业温度		0 to 50 /32 to 122 (探规)	
储存温度		-10 to 60 /14 to 140	
线缆长度		2m/6.56 ”	
固定柄直径		80-0.015mm/直径0.31 ” 0-0.00059 ”	
量测头		量测头*安装 3mm/ 0.12 ” 直径钢珠，以M2.5*0.45螺丝固定在接头末端	
重量(不包含线缆单元)		75g/2.65 oz	80g/2.82 oz
保证行程次数		5百万	