

气动高温灰渣门、耐高温排渣门、高温放渣门

产品名称	气动高温灰渣门、耐高温排渣门、高温放渣门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	型号:PZ673W-10NR 性能:耐磨 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR气动高温灰渣门、耐高温排渣门、高温放渣门、高温刀型闸阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。用气源控制开关阀门。

气动高温灰渣阀特点：

气动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000 左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中的阀门。

气动高温灰渣门、耐高温排渣门、高温放渣门主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	.52.4	.11.8	1000	1000	灰浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动高温灰渣门、耐高温排渣门、高温放渣门主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动高温灰渣门、耐高温排渣门、高温放渣门主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	V(Kg)
1.0	50	13	60	25	60	30	1-M16	80	
	65	16	45	20	60				
	80	19.5	35	19	20				
	100	22	15	55	40	1-M16			
	125	26	45	10	85	10	1-M30		
	150	28	40	100	1-M20				
	200	30	35	95	65	100			
	250	38	50	20	40	2-M20			
	300	38	100	68	60				
	350	40	60	28	110	6-M20			
	400	42	65	15	82	250	6-M22		
	450	44	15	32	380	10-M22	30		
	500	47	70	20	85	530			
	600	54	80	25	85	800	10-M27		
	700	65	95	300	150	4-M27			
	800	90	1010	50	98	420	4-M30	80	
900	103	1050	1005	680	8-M30				
1000	116	220	160	115	100				
1200	154	450	325	450	2-M36				
1.6	19	100	50	85	40	105	1-M55	110	2-M22

