

20KW智能操控柴油发电机厂家

产品名称	20KW智能操控柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-20TSI 品牌:欧洲狮 功率:20KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

20KW智能操控柴油发电机厂家柴油发电机组新兴市场主要包括中东和非洲地区、东南亚及大洋洲地区、南美地区等。中东和非洲地区需求主要来自基础设施建设、石油勘探行业及电力设施不完善产循环的电力供应缺口;该地区具有巨大的经济潜力。

静音柴油发电机运行：1) 过低的转速会减少柴油机的输出功率，降低其动力性； 2) 过低的转速会导致各部件工作转速下降，将恶化部件的工作性能，降低机油泵的输出压力等；
3) 降低了柴油机的储备功率，使本来应处于正常工作的柴油机处于满负荷或超负荷工作状态；
4) 是转速过低使联动机构工作机械的转速也降低，就会降低工作的机械性能，如降低水泵的出水量，减少水泵的扬程等。

20KW智能操控柴油发电机厂家

1、启动后油柴油发电机组不可用，但在启动摇杆之前应采取油门踏板放置在供应油的一部分之前。实际操作的缺点是：废物不必要的柴油发动机侵蚀气缸壁，使活塞杆，发动机活塞的中间体和气缸外套，并增加了减少的很好效果;气缸中过量的柴油发动机不完整，它将产生碳。2、冷却车启动柴油发动机单元在冷油的厚条件下开始，这将增加每部电影中间的损坏，从而减少装置的使用。3、电加热器插头的长期施用，火焰预热器电加热器插头，火焰预热器发电机是加热线，电力和热值相当大，长期应用可能会因大量电荷而破坏电池，它也可以燃烧加热丝。因此，电加热器插头的每个连续应用的时间不能超过预定时间，并且消防预热器的时间在每个连续应用的规定内。4、没有冷却循环水或添加助推器启动柴油发电机组，导致热缸块，气缸盖等，导致突然冷引起的突发或变形;在冷的冷却中，100 ° C的沸水与气缸盖和气缸相同，应加入60-70 ° C的温度。5、用火在壳体下烘烤发动机油在进气口中灭火以避免火灾事故，使用缓慢的火灾，开火，在需要的间距中烤柴油发动机，使柴油发电机可以均匀称为热量，使得能够润滑所有位置。如果在柴油机组中激活火灾，则化学物质点燃了缸体的余烬和硬污垢，导致排气管门的进入空气，并加速汽缸的损坏。

技术参数

- *、产品型号：GT-20TSI
- *、额定功率：20KW
- *、备用功率：22KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC400V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：0.8/1.0
- *、相 数：三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数:

- *、发动机型号：OU-310FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1550mm

*、宽：865mm

*、高：1100mm

*、整机净重KG：560/630

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：75

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护