

# 欧洲狮动力500A柴油焊机GT-500TSI

产品名称	欧洲狮动力500A柴油焊机GT-500TSI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-500TSI 品牌:欧洲狮 电流:500A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

欧洲狮动力500A柴油焊机GT-500TSI高装备发电焊机主动检测电路会适时的监视电焊机的作业情况，依据电焊机的作业情况，操控器将及时地主动切换电源；当要焊接时，只需按正常焊接操作，焊条和焊件短接一下（如像操作工人习气焊接前刨一下引弧），微处理器在20ms内输出接通电源指令，使焊机进入正常作业情况。欧洲狮动力500A柴油焊机GT-500TSI当电焊机接连作业时微处理器将输出接连供电指令，使电焊机坚持接连作业电压；当中止焊接时，监视电路将把数据送到微处理器经过运算后输出中止供电指令，操控器将适时断开作业电源。然后完结智能化、人性化节约用电的意图。

### 欧洲狮动力500A柴油焊机GT-500TSI

性能特点 1.焊接性能：电机采用中频发电机，体积小，效率高，故障率低。整流采用瑞典技术，直流成分超过95%，焊接电流平滑稳定，动特性好。 2.可靠性：结构简单，性能可靠，故障率低。 3.负载持续率：12对磁，中频720HZ，焊接端输出无需电抗器，可连续72小时作业。 4.发动机：，选用机油保护装置，从而保护缺机油造成的发动机损毁。 5.配备5KW-5.5KW直流220V辅助电源输出，可满足砂轮机，角磨机，照明等工具的现场使用。

GT-500TSI柴油发电电焊机技术参数：

型号：GT-500TSI

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

#### 发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

#### 发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

#### 整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准