

透气型塑胶跑道对施工基础的要求

产品名称	透气型塑胶跑道对施工基础的要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

透气型塑胶跑道对施工基础的要求

透气型塑胶跑道的施工工艺和工序是比较复杂的，对施工地面也是有一定要求的，需要在塑胶跑道施工前做好水泥地面或者柏油路面等形式，在施工前就需要做好场地的一些施工基础准备工作。

透气型塑胶跑道对施工基础的要求有哪些？

一般透气型塑胶跑道采用水泥砼基础即可，基础要求应具有一定的强度和稳定性。不能有或会产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀，在含水量高的地层中还需加垫层，在寒冷地区基础还需根据当地地质情况加厚或采取防冻胀措施。

水泥砼的厚度一般要求在 120-150mm 左右，平整度要求 3 米直尺误差不超过 3 毫米，强度要求达到 C20 以上，表面的坡度要自跑道外边缘向内边缘（排水沟）放 6‰-10‰的坡度，建议做到 8‰为宜。透气型塑胶跑道对施工基础的要求水泥砼要每隔不超过 6米进行切割缝，建议 4-5 米切缝，水泥砼养护期建议按标准养护期 28 天。

在平整度不佳的情况下，严禁用纯水泥砂浆做一层皮式的找平，应该交给面层施工时处理。

聚氨酯

颗粒与塑胶浆掺混喷涂。透气型塑胶跑道一般主跑道13mm颜色为红色，辅助区厚度9mm颜色为绿色。

透气型塑胶跑道除具有其他形式的优点外还具有渗水、透气性，也能全天候使用，它是经济、价格廉。而且不会有鼓泡现象发生，同时也减少了地基经费的投入，它使用于建造非正规的中小学田径地铺设。透气型塑胶跑道使用年限可达到6年以上。

透气型塑胶跑道基础要求

1、达到；

2、其底层是采用单组份聚氨酯与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很块散发出去。蒸汽压力无法聚焦，所以不会产生鼓泡现象；

3、面层采用EPDM（三元乙丙）橡胶颗粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工不会掉粒，具有高温紫外线抵抗力，无褪色；

4、可全天候使用、弹性佳、冲击吸收性能佳、耐磨性强、耐候性佳、耐压缩强、抗钉力强、平坦、粘接力强、坚固耐用。