

圣阳蓄SSP12-33供应商

产品名称	圣阳蓄SSP12-33供应商
公司名称	山东帕丽达电源有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SSP12-33 电压容量:12V33AH
公司地址	广州市南沙区黄阁镇莲溪村同乐巷七横巷支巷10号
联系电话	4008233598 15550433310

产品详情

各位买家必看:

- 1 由于货物比较重，而本店商品含铅酸蓄电池的均为危险物品，所以本店所售产品包邮一律只能发物流公司，均需自行取货。
- 2 买家如果需要物流公司送货上门均需自行支付送货上门费用，该费用根据货物的数量、地址、均有不相同，买家需与人员沟通。
- 3 买家如有取货比较便捷的物流公司均可和人员进行沟通，如果没有，工作人员会尽量安排直达该地的物流公司，以免物流转发过程中丢货现象。
- 4 买家在5点之前付款，工作人员会在当天进行发货，如不能及时发货，人员会提前通知买家于次日发货。5点以后付款的买家，均为次日发货。
- 5 物品在保质期内.如有质量问题.以换本产品为主.各自承担运费.因我们调试好而发来.多是运输所至.如是买家操作不当,经检验无质量问题.买家承担往返的费用,
- 6 买家收到后.因各种原因.要退货.买家要承担来回运费.及费用.其次.确保退机完好无损.严禁拆机
- 7 买家如需发快递公司（如顺丰、圆通、、、），买家需与人员沟通。

8 以上条件如不能接受者，请勿拍，以免造成不必要的麻烦！

产品特征:

1. 容量范围（C10）：65Ah—200Ah；
2. 电压等级：12V；
3. 设计浮充寿命：在25 ± 5 环境下，12年；
4. 循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；
5. 自放电率 2%/月；
6. 充电接受能力高，节时节能；
7. 工作温度范围宽：-20 ~ 55 ；
8. 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的；
9. 抗深放电性能好：
100% 放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点

- ? 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；
- ? 气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；
- ? 极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；
- ? 隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；
- ? 过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；
- ? 胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；
- ? 专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；
- ? 电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液

质保规则：

期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题。供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池。非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等。客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池。2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司。亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！一：如何订货 随身手机和等跟我们联系； 或联系，把您的要求详细描述下！二：订货前请联系客服我们严格按照每一位客户的规格，数量及质量要求来发货；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好品牌型号事项。三：关于价格本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守的原则，给与优惠！四：关于下单具体收获方式可以协商。

山东圣阳蓄电池：始于2003年，是专门从事“圣阳”牌全系列铅酸蓄电池的研制、制造和销售的国际化新型高科技企业，为客户提供圣阳蓄电池图片、型号规格、以及圣阳电池产品售后一站式服务。山东圣阳蓄电池北京办事处竭诚欢迎您的莅临反馈建议。“品质为本，服务至上”，公司将一如既往地秉承这一理念不断完善，不断创新，跟用户共同成长。提供圣阳12V蓄电池，圣阳2V蓄电池，圣阳工业蓄电池，是专门为银行，保险，邮电，石油，电力，航空，铁路，国税等系统用户提供产品和服务。在用户服务过程中实行“全程服务”，从售前、售中、到售后提供一系列的非标设计、安装调试、技术咨询和培训、定期走访及顾客投诉的妥善处理等令用户满意的服务。公司坚持“创新创业、精细立业、和谐发展”的发展观，全面实施绿色运营，高度重视产品设计开发、原材料采购、体系运行建设、节能环保、循环再利用等每一个环节，致力于打造绿色产业链和绿色可再生新型能源的研发。目前，公司已形成成熟的AGM和GEL两大类阀控铅酸蓄电池开发技术、锂离子电池开发技术和新能源系统集成技术；并通过了CE、UL、VDS、GOST和泰尔认证；产品广泛应用于通信、电力、UPS、EPS、新能源储能和动力能源等领域，远销30多个国家和地区，国内外市场。公司不断汲取世界先进技术，提升自主创新能力，积极与国内外高校和研究机构建立起了紧密的合作关系，建立了省级院士工作站、省级技术研发中心和工程技术中心。公司拥有100多人的研发队伍，拥有多项发明专利，先后参与国家和行业十多项技术标准制定，为国家规范管理、行业健康发展做出了积极贡献。公司秉承“细分市场、经营”的经营

理念，以为客户提供化、现场化、主动化服务为宗旨，通过完善的营销服务网络，标准的服务规范，实现了从传统的维护保养服务向提前发现客户潜在需求、为客户创造价值的服务转型，努力与客户结成战略合作伙伴关系，实现合作共赢。公司持续贯彻“让客户满意，让政府放心”的经营宗旨，积极响应国家“转方式、调结构”的宏观政策，致力于绿色可再生能源的开发、循环经济的推进，争取为构建和谐社会、实现人类、社会和自然的和谐共存做出积极贡献。产品特征：1.

容量范围（C20）：3.5Ah—245Ah（25℃）2. 电压等级：12V3.

自放电小：2%/月（25℃）4.

设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）5. 密封反应效率：98%6. 工

作温度范围宽：-15℃~45℃ 结构特点：1.板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，

耐腐蚀、无污染、水耗少；2.电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)

；3.端子密封：采用多层极柱密封专有技术；4.紧装配设计：较高的极群装配比；有效

防止活性物质脱落5.安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中

安全