

HEA500欧标H型钢 (490*300*12*23)

产品名称	HEA500欧标H型钢 (490*300*12*23)
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5660.00/吨
规格参数	型号:HEA500欧标H型钢 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24 (双) 号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

博尔塔拉HEA490欧标H型钢,热轧钢冶炼信息：使管材表面具有金属抗冲击、刚性等特性，在我国的北方地区，由于冬天气候较冷，普通的UPVC管极易发脆，轻轻地磕碰就会破裂。与UPVC塑料管相比，特别是在低温状态下其耐冲击力、管材的刚性等物理特性都优于UPVC塑料管，在户外明装、公共建筑、市政工程管道上应用具有明显的优势。耐腐蚀性好铝合金UPVC复合排水管的连接采用传统成熟可靠的UPVC粘接技术。其内层具有同等于UPVC的防腐和耐化学药品的性能。

HEA欧标H型钢规格型号表
销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢
品名

HEA100欧标H型钢
HEA120欧标H型钢
HEA140欧标H型钢
HEA160欧标H型钢
HEA180欧标H型钢
HEA200欧标H型钢
HEA220欧标H型钢
HEA240欧标H型钢
HEA260欧标H型钢
HEA280欧标H型钢
HEA300欧标H型钢
HEA310欧标H型钢
HEA330欧标H型钢
HEA350欧标H型钢
HEA390欧标H型钢
HEA440欧标H型钢
HEA490欧标H型钢
HEA540欧标H型钢
HEA590欧标H型钢

HEA640欧标H型钢
HEA690欧标H型钢
HEA790欧标H型钢
HEA890欧标H型钢
HEA990欧标H型钢

HEA490欧标H型钢氯化钾（或氯化钠）镀锌工艺是20世纪80年代发展起来的一种全新无氰镀锌工艺。它主要成分为：氯化锌主盐，一般使用含量为70-90g/L。氯化钾作导电盐，使用含量从140-280g/L不等，根据不同需求可任意调整。硼酸作PH值缓冲剂，以稳定PH值在4.6-5.6之间。由于这种镀液是在室温条件下工作，硼酸的溶解度不高，一般含量控制在25-30g/L。冶金资讯：制造单位必须编写质量手册、质量体系程序、作业指导书、表格报告等质量体系文件，规定有关人员的职责和权限，明确各项工作的标准。第十一条制造单位应对影响产品安全性能的制造和检验过程制定措施。第三章注册程序第十二条安全注册工作程序包括：申请、受理、初审、产品型式试验、联审、审核批准、发证及通告。第十三条制造单位安全注册分为A级和B级（级别划分方法见附件个）。需进行安全注册的制造单位应向国家质量技术监督局安全监察机构或其授权的省级质量技术监督行政部门安全监察机构提出安全注册申请，填报《压力管道元件制造单位安全注册申请书》（格式见附件四）和《企业情况表》（格式见附件五），同时抄送省、地（市）级质量技术监督行政部门安全监察机构。