

HEA550欧标H型钢,S355JR+M连控连扎

产品名称	HEA550欧标H型钢,S355JR+M连控连扎
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5660.00/吨
规格参数	型号:HEA550 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

博尔塔拉HEA540欧标H型钢,正火冶炼信息:从平炉出来的钢锭也可以成为钢板,但首先要经过加热和初轧开坯才能送到热轧线上进行轧制,工序改用连铸坯就简单多了,一般连铸坯的厚度为150~250mm,先经过除磷到初轧,经辊道进入精轧轧机,精轧机由7架4辊式轧机组成,机前装有测速辊和飞剪,切除板面头部。精轧机的速度可以达到23m/s。热轧成品分为钢卷和锭式板两种,经过热轧后的钢轨厚度一般在几个毫米,如果用户要求钢板更薄的话,还要经过冷轧。与热轧相比,冷轧厂的加工线比较分散,冷轧产品主要有普通冷轧板、涂镀层板也就是镀锡板、镀锌板和彩涂板。

HEA欧标H型钢规格型号表

销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

品名	规格型号	材质
HEA100欧标H型钢	96*100*5*8	S235/S275/S355
HEA120欧标H型钢	114*120*5*8	S235/S275/S355
HEA140欧标H型钢	133*140*5.5*8.5	S235/S275/S355
HEA160欧标H型钢	152*160*6*9	S235/S275/S355
HEA180欧标H型钢	171*180*6*9.6	S235/S275/S355
HEA200欧标H型钢	190*200*6.5*10	S235/S275/S355
HEA220欧标H型钢	210*220*7*11	S235/S275/S355
HEA240欧标H型钢	230*240*7.5*12	S235/S275/S355
HEA260欧标H型钢	250*260*7.5*12.5	S235/S275/S355
HEA280欧标H型钢	270*280*8*13	S235/S275/S355
HEA300欧标H型钢	290*300*8.5*14	S235/S275/S355
HEA310欧标H型钢	310*300*9*15.5	S235/S275/S355
HEA330欧标H型钢	330*300*9.5*16.5	S235/S275/S355
HEA350欧标H型钢	350*300*10*17.5	S235/S275/S355
HEA390欧标H型钢	390*300*11*19	S235/S275/S355
HEA440欧标H型钢	440*300*11.5*21	S235/S275/S355

HEA490欧标H型钢	490*300*12*23	S235/S275/S355
HEA540欧标H型钢	540*300*12.5*24	S235/S275/S355
HEA590欧标H型钢	590*300*13*25	S235/S275/S355
HEA640欧标H型钢	640*300*13.5*26	S235/S275/S355
HEA690欧标H型钢	690*300*14.5*27	S235/S275/S355
HEA790欧标H型钢	790*300*15*28	S235/S275/S355
HEA890欧标H型钢	890*300*16*30	S235/S275/S355
HEA990欧标H型钢	990*300*16.5*31	S235/S275/S355

HEA540欧标H型钢低合金钢中通常加入0.3%的铜。在这种含量下，铜能改善耐腐蚀性能，并使度性能有所提高。此外，这样的含铜量对钢的可焊性无不良作用，而且不会引起红脆现象。冶金资讯：光亮退火仍保持其反射表面，而且不产生氧化皮。由于光亮退火过程中不发生氧化反应，所以，不需要再进行酸洗和钝化处理。抛光表面加工No.3：由3A和3B表示。：表面经过均匀地研磨，磨料粒度为8~1目。：毛面抛光，表面有均匀的直纹，通常是用粒度为18~2目的砂带在2A或2B板上一次抛磨而成。No.4：单向表面加工，反射性不强，这种表面加工可能在建筑应用中用途广。其工艺步骤是先用粗磨料抛光，后再用粒度为18的磨料研磨。