

# L600型闭孔泡沫板 云南德宏机场跑道用填缝板 耐盐耐油 众拓路桥

产品名称	L600型闭孔泡沫板 云南德宏机场跑道用填缝板 耐盐耐油 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的anquan性；3、操作程序简单。只需把保温及装修工程youji联系在一起就足够了；4、工期短、本钱低。

2、水阻力和隔音性:密闭泡孔结构，PE泡沫板表面吸水率低，防潮，防止渗透性能和隔音效果很好。3、聚泡沫板耐腐蚀性能:耐海水、油、酸、碱、盐和其他腐蚀，和良好的耐久性。4、聚泡沫板加工性能:易于热压和切割，胶水，胶水和其他施工安装方便，操作简单。

高密度聚闭孔泡沫板是一种具有的气泡结构的新型防水材料,外观结构为微小泡沫颗粒组成。发泡的生产工艺：两种不同的聚原料放入模具，一种为粉状聚，而另一种为混有发泡剂的小球状聚。粉状聚的熔点比发泡剂分解温度低，且颗粒尺寸大小也不同，用来成型塑件的外表层。

正是这些优势特点才使得聚闭孔泡沫板在道路施工、楼房建筑工程等领域被普遍应用。聚闭孔泡沫板怎么样1、无特殊性气味，：正规闭孔泡沫板的生产工艺是有一定技术支持的，闭孔泡沫板生产所使用的材料也是环保型材料，因而生产的闭孔泡沫板是没有异味、臭味，也是无害的。

5、产品环保，施工简便，防渗、防漏效果佳。应用范围：可广泛用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土涨缝接缝工程。（一）产品规格：长2米X宽1米。厚度5-50毫米之间据需。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

