

# PA9T/可乐丽/N1006C 挤出级 耐热 耐油 耐水解 油管 冷却液管专用

产品名称	PA9T/可乐丽/N1006C 挤出级 耐热 耐油 耐水解 油管 冷却液管专用
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	55.00/KG
规格参数	PA9T:注塑级 N1006C:耐低温,耐高温,耐候 可乐丽:管材级,汽车部件
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

商品属性

产地日本

品名PA9T

是否进口否

厂家(产地)日本可乐丽

牌号N1006C

加工级别注塑级

特性级别耐低温,耐高温,耐候,耐老化,抗化学性,热稳定性

用途级别管材级,汽车部件

销售方式品牌经销

品牌日本可乐丽

类型标准料

产品规格25KG/包

## 挤出等级

### 等级GF含量特点用途

N1006C	0%	耐热性耐油性耐水解性	油管冷却液管
N1001D	0%	高燃料阻隔性耐热性	多层燃料管

【挤出等级】是为用于汽车用途及其他工业构件的管而开发的。

### 基本物性表4 (挤出等级)

#### 单位试验方法(ISO)N1006CN1001D

玻璃含量	%		0	0
物理物性				
比重	g/cm <sup>3</sup>		1.06	1.10
机械物性				
拉伸强度	MPa	527	50	60
引張破断伸び	%	527	40	20
弯曲强度	MPa	178	60	80
弯曲弹性率	GPa	178	1.5	1.8
带槽口的摆锤	kJ/m <sup>2</sup>	179/1eA	80	NB
熱的物性				
熔点		11357-3	273	262
玻璃转化温度			125	125
荷重挠曲温度(1.82M Pa)		75Af	107	113