

## POE美国埃克森美孚 3000

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | POE美国埃克森美孚 3000                   |
| 公司名称 | 上海莲程塑化有限公司                        |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 抗紫外线:美国埃克森美孚<br>增韧:3000<br>透明级:美国 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层          |
| 联系电话 | 15002102307 15002102307           |

## 产品详情

POE 美国埃克森美孚加工性能：

茂金属POE具有良好的力学性能和加工性能，既有塑料的热塑性，又有橡胶的弹性，且与聚烯烃有良好的亲和性，是聚烯烃树脂抗冲击改性剂。可采用通常热塑性塑料加工设备进行加工成型。成型加工温度和加工压力一般应略高一些，可在极高的加工速度下加工。可以注射成型、挤出成型，也可用压延机加工成板材或薄膜，并可吹塑成型，利用热成型可制造形状复杂的制品。可根据需要添加各种颜料制成不同的颜色。有些生产厂家依制品的使用要求，提供如耐油型、阻燃型、电稳定型以及可静电涂料型等各种品级的特殊配合料。有时为改善加工性能和某些制品的使用性能或降时，也可以加入某些配合剂，如抗氧剂、软化剂和填充剂、着色剂等。边角料和废料可回收重复加工使用。但一般掺入比例不超过30%，这样对性能无影响POE对共混体系的影响。