

# L600型高发泡泡沫板 吉林四平发泡聚乙烯泡沫板 防渗透性能好 众拓路桥

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | L600型高发泡泡沫板 吉林四平发泡聚乙烯泡沫板 防渗透性能好 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                         |
| 价格   | 580.00/立方米                           |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑灰色<br>产地:河北衡水         |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                             |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008             |

## 产品详情

正因为化学交联聚发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。3、产品规格原板规格为（1200~1400）×（2000~2600）×50mm，根据用户需要可要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

2、混凝土初凝后拆除伸缩缝处模板,并及时将预先加工好的闭孔泡沫板用适当长度的钢钉钉在伸缩缝混凝土侧面,并在闭孔泡沫板顶部预留3cm高度,再将3cm高的闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上(为聚硫密封胶充填预留位置),随后进行另一侧混凝土浇筑。

5、施工技术要求及（1）闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5 \text{kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

聚闭孔泡沫板产品使用：施工时聚闭孔泡沫板可据情采用多种使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学性，耐老化性是其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

聚闭孔泡沫板是内一种新型的接缝止水材料，经我交通部科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木

、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸。