

# 聚乙烯塑料泡沫板 陕西西安发泡闭孔泡沫板 恢复率高 众拓路桥

产品名称	聚乙烯塑料泡沫板 陕西西安发泡闭孔泡沫板 恢复率高 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1h内用完。材料节约措施不断z huan业操作技能，严格按施工程序进行操作，坚持每道工序的检验，避免返工事故的发生。施工中依据配板图裁切聚闭孔泡沫板，以浪费。

闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。

4、闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。安装时，闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。5、闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

4、浇注垫石混凝土。5、安装聚闭孔泡沫板上部的4个锚柱。6、安装现浇梁模板，绑扎现浇梁钢筋。7、浇注梁体混凝土。8、拆除聚闭孔泡沫板两侧的临时连接。聚泡沫板的特点1、聚泡沫板密度小，韧性和抗压力强，韧性强，有气泡结构。

