## 优质环氧地坪漆 环氧砂浆地坪漆

产品名称	优质环氧地坪漆 环氧砂浆地坪漆
公司名称	上海嘉柏丽实业有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	类别:环氧砂浆地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:嘉柏丽
公司地址	中国上海市嘉定区嘉定区南翔纬五路2-15号
联系电话	86 021 51996895 18917877387

## 产品详情

 类别
 环氧砂浆地坪漆
 按溶剂类型分
 油性漆

 品牌
 嘉柏丽
 颜色
 多样

 单件净重
 20000 (g)
 保质期
 18 (个月)

一般描述经济型环氧树脂地坪,广泛用于需要耐磨、装饰保护的工业和民用混凝土、水泥砂浆地面或钢结构表面。该环氧树脂地坪是溶剂型双组份反应固化型应用范围医药、电子、食品等行业的防尘、洁净生产区和维修区地面,机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、制衣、家具、塑料、超市、物流等行业的防尘、耐磨地面。其它,如地下室墙面和地面、医院、餐厅、幼儿园、学校等公共设施的高标准地面特性无缝一体成型,无液体渗漏。表面致密,防尘、耐磨,光滑平整耐酸碱、耐油污及一般有机溶剂色彩多样、美观、耐水,易于清洁、维护和保养绝缘、耐火、环保、卫生施工快捷,容易维护,成本较低

施工要求基层要求:普通的混凝土水泥砂浆地坪,表面无粉化、脱落、含水率小于15%环境要求:地坪表面清洁无油污、室温高于露点,施工及干燥期间,应注意通风基层处理:机械工具打磨处理地坪水泥浮浆和油污区域施工温度:5-30摄氏度