

L600型闭孔泡沫板 山东枣庄水泥接缝用聚乙烯板 低温不脆裂 众拓路桥

产品名称	L600型闭孔泡沫板 山东枣庄水泥接缝用聚乙烯板 低温不脆裂 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、刷一道zhuang用界面剂为zengqiang聚闭孔泡沫板与黏结砂浆的结合力，在粘贴聚闭孔泡沫板前，在聚闭孔泡沫板粘贴面薄薄涂刷一道zhuang用界面剂；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。

而且聚泡沫板环保（使用它正响应了人人环保，绿色环保的口号）施工简便，防渗防漏效果不可小亏I-600型密度达104Kg/m³；I-1000型密度可达90Kg/m³，闭孔泡沫板的密度在一方面也决定了它的防水性能的高低，因泡沫板密度小就大大加强了它的防水性，防渗透性。

聚闭孔泡沫板产品使用：施工时聚闭孔泡沫板可据情采用多种使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学性，耐老化性是其材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。7、吸水率及低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。8、无公害：此产品无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。

闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。

聚闭孔泡沫板能够用于建筑、水利、市政、桥梁工程等各种构造的变形缝、沉降缝、伸缩缝、隔缝供给供给密封及隔缝所运用。那聚闭孔泡沫板都是有哪些显着的不同特点呢。1、其结构是以的气泡类型存在

, 因而其密度相对比较小并且自我恢复能力比。