

许昌涂料检测服务附着力划格法测试单位

产品名称	许昌涂料检测服务附着力划格法测试单位
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

干膜厚度的检测标准主要包含两方面，即测量点的总数和测量点厚度。

依照GB《钢结构工程施工质量验收标准》*14一部分要求，用湿膜涂层测厚仪查验，各个预制构件检验5处，每一处的数据为3个距离50mm测量点镀层干膜厚度的均值。与此同时要求依照预制构件数抽样检查1%，并且不应低于3件。而IS和美国SSPC-PA2有关涂层测厚标准，每10m²精确测量5个点，每一个点的精确测量在一个不大总面积内精确测量3个点的均值，5个测量结果的均值务必符合标准涂层范畴。

建筑涂料密度检测法 见中华人民共和国地区标准GB 1756—79。

建筑涂料油漆附着力测定法 涂料的油漆附着力即建筑涂料涂抹在材料表面产生均匀层析，使背景色不会再展现，所使用的较在建筑涂料使用量。用g/m²表明。测试用浅灰色法，是指将一块100 mm × 100 mm的黑白板用油漆涂料刷涂后，放到光源下直射，估测，浅灰色界线消退，记录下来常用建筑涂料量。

在涂层测厚时，遵循80-20或是90-10原则。80-20标准的意味为：80%是测量结果不可**要求干膜厚度，其他20%的测量结果不可以**0.8x要求膜厚。但对于海运集装箱、化工品储存罐舱及船舶行业而言，这个原则一般为90-10的。即全部测量点90%测量值应大于或等于要求干膜厚度，剩下10%的测量值都应不低于0.9x要求干膜厚度。

防腐蚀涂层的检测方式许多，这儿将划X法不想做详细介绍，在其中打开法较好，都是常见做有异议时使用的涂层附着力诉讼方式。针对之上镀层检验时，依据ISO要求，样板制做结束一般要维护保养21天之后进行测试，其结果*为精确。