

出口型预拉伸缠绕机|栈板缠绕机|山东缠绕机

产品名称	出口型预拉伸缠绕机 栈板缠绕机 山东缠绕机
公司名称	济南群星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区康虹路天加工业园
联系电话	0531-88873128 13964078525

产品详情

产品简介

出口型自动预拉伸缠绕包装机适用于大宗货物的集装箱运输及散件托盘的包装，广泛应用于玻璃制品，五金工具，电子电器，造纸，陶瓷，化工，食品，饮料，建材等行业，能够提高物流包装效率，减少运输过程中的损耗，具有防尘，防潮，降低包装成本等优点

工艺流程

利用耐磨胶辊的差速比，将PE缠绕膜充分拉开后，均匀的缠包到转动的托盘货物上。包装过程及包装量等相应参数可自由设定，由各部分传感器采集并返回数据后，汇总到中央处理器（即PLC），由PLC对收到的数据处理后，协调、控制设备做出相应的动作。包装全过程描述：设定好包装层数、加固圈数（除非需要改变包装的牢固度，一般参数设1次即可），把缠绕膜固定到待包托盘上后，按下“运行”按钮，缠绕机按照既定参数运行完毕后，人工切断薄膜，包装完毕。

技术参数 * 包装范围 长500-1200mm、宽500-1200mm、高1800-2400mm * 包装效率 20-40托/小时
* 转盘尺寸 直径：1650mm 高度：77mm * 转盘承重 2000kg (max) * 转盘速度 0-12rpm/分
* 整机重量 800kg * 外形尺寸 L型：2545x1650x2280 H型：2545x1650x2880 * 电机功率
转台0.75kw,膜架0.4kw,立柱0.37kw * 电 源 单相220vAC/50Hz/20A * 适用薄膜
20-35 μ 预拉型机用缠绕膜

主要性能

- * 顶部、底部缠绕层数可分别单独设定
 - * 人性化的面板图标，操作更方便简单
 - * 光电开关自动感测货物的高度，越顶时间1-9秒可设定
 - * 星型布置耐磨托轮支撑，低噪声运行
 - * 操作面板单独的原点复位按钮
 - * 变频预拉伸自动供膜（拉伸比300%）出膜方便一拉即可；节省40%耗材
 - * 开门膜架（换膜安全保护）上膜安全、快捷
 - * 采用双链条结构，膜架上升、下降速度分别可调，送膜速度可调
- * PLC可编程控制整机运行，缠绕层数及次数宽范围可调
* 单独的加强控制按钮，可对局部进行任意位置加固
* 转盘变频调速，缓起缓停自动复位