

# 高台回转支承缠绕机|栈板打托机|山东缠绕包装机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高台回转支承缠绕机 栈板打托机 山东缠绕包装机   |
| 公司名称 | 济南群星科技有限公司                |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 济南市高新区康虹路天加工业园            |
| 联系电话 | 0531-88873128 13964078525 |

## 产品详情

### 产品简介

自动预拉伸高台型缠绕包装机适用于大宗货物的集装箱运输及散件托盘的包装。广泛应用于玻璃制品、五金工具、电子电器、造纸、陶瓷、化工、食品、饮料、建材等行业。能够提高物流包装效率、减少运输过程中的损耗，具有防尘、防潮、降低包装成本等优点。是提升产品包装档次的理想选择。

**主要性能** \* 膜架系统 预拉伸膜架，预拉伸可达300%，自动送膜，交流调速系统控制薄膜张力 \* 升降立柱 双链条结构，升降速度变频分别可调 \* 控制系统 PLC可编程控制，按钮式操作面板，简单明了； \* 操作功能 自动运行，自动完成机器设定功能；自动感测货物高度及光电屏功能，转台自动复位；

**主要参数**

\* 裹绕规格 L：500-1200mm W：500-1200mm \* 包装高度 (500-2000)mm \* 包装效率 20-40托/小时 \* 转台速度 0-12rpm 转速变频可调，转盘缓起缓停

\* 转台尺寸 直径：1650mm 高度：346mm \* 转台承重 4000kg(max) \* 升降立柱 双链条结构，升降速度可调 \* 整机重量 1000kg(max) \* 外形尺寸 2700mm × 1400mm × 2870mm \* 电 源 单相220VAC/50Hz/20A \* 电机功率 转台0.75kw，膜架0.4kw，立柱0.37kw

自动预拉伸高台型缠绕包装机适用于大宗货物的集装箱运输及散件托盘的包装。广泛应用于玻璃制品、五金工具、电子电器、造纸、陶瓷、化工、食品、饮料、建材等行业。能够提高物流包装效率、减少运输过程中的损耗，具有防尘、防潮、降低包装成本等优点。是提升产品包装档次的理想选择。

**主要性能** \* 膜架系统 预拉伸膜架，预拉伸可达300%，自动送膜，交流调速系统控制薄膜张力 \* 升降立柱 双链条结构，升降速度变频分别可调 \* 控制系统 PLC可编程控制，按钮式操作面板，简单明了； \* 操作功能 自动运行，自动完成机器设定功能；自动感测货物高度及光电屏功能，转台自动复位；

**主要参数**

\* 裹绕规格 L : 500-1200mm W : 500-1200mm \* 包装高度 (500-2000)mm  
\* 包装效率 20-40托/小时 \* 转台速度 0-12rpm 转速变频可调, 转盘缓起缓停 \* 转台尺寸  
直径 : 1650mm 高度 : 346mm \* 转台承重 4000kg(max) \* 升降立柱  
双链条结构, 升降速度可调 \* 整机重量 1000kg(max) \* 外形尺寸 2700mm × 1400mm × 2870mm  
\* 电 源 单相220VAC/50Hz/20A \* 电机功率 转台0.75kw, 膜架0.4kw, 立柱0.37kw