

玻化微珠（保温砂浆）混合砂浆

产品名称	玻化微珠（保温砂浆）混合砂浆
公司名称	信阳市平桥区宝强保温材料厂
价格	1200.00/吨
规格参数	品种:混合砂浆 产地:河南信阳 类别:抹面砂浆
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 信阳市平桥区工业园区
联系电话	86 0376 3793668 13837636288

产品详情

品种	混合砂浆	产地	河南信阳
类别	抹面砂浆	储存期	一年
品种	混合砂浆	产地	信阳
品牌	宝强	类别	外墙保温
型号	31	包装规格	11（公斤）13（公斤）
抗压强度	350（mpa）	粘结强度	100（mpa）
储存期	100		

玻化微珠干混保温砂浆（又称为无机砂浆）分为外保温砂浆和内保温砂浆两种。外保温砂浆选用改性水泥作为基材、内保温砂浆选用改性石膏作为基材，加入玻化微珠、高模玻化微珠纤维等改性材料，提高产品的保水性能、粘结性能和强度，较好地解决了目前使用的保温砂浆易出现的空鼓、开裂等问题。施工不需做墙面拉毛或界面处理，可以直接抹面，省工省时。

玻化微珠保温砂浆是一种新型环保节能的建筑保温、隔热材料，它与用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的保温砂浆相比，具有强度高，质轻，保温，隔热好，电绝缘性能好，耐磨，耐腐蚀，防辐射等显著特点。现在已普遍在北京、上海、广州等数十个省市推广使用，使用效果十分显著！

玻化微珠是一种环保型高性能新型无机轻质绝热材料,与有机类保温材料相比，具有不燃烧、强度高和使用寿命长等优点。产品呈不规则球状颗粒,内部多孔空腔结构,表面玻化封闭,光泽平滑,理化性能十分稳定,具有质轻、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率小等优异性能,可广泛用于工业、农业、建材、化工、冶炼、轻工等诸多领域。

物理性能：

粒度 (mm) : 0.5-1.5

容重(kg/m³) : 50-200

导热系数(w/m.k) : 0.0284-0.054

吸水率 (真空抽滤法测定的%) : 20%-50%

筒压强度 (1mpa压力的体积损失率%) : 38%-46%

成球率 : 80-95%

表面玻化率 : 95%

耐火度 : 1208-1360oc

使用温度 : 800oc