

# 河北沧州海兴成霖磁介质防磁柜生产

产品名称	河北沧州海兴成霖磁介质防磁柜生产
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:灰 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

防磁柜、磁介质防磁柜、档案防潮防磁柜、光盘柜、防磁信息安全柜、磁盘柜  
河北沧州海兴成霖磁介质防磁柜生产 成霖磁介质防磁柜

### 成霖

防磁柜采用双层钢板抗震结构，具有良好的抗震功能（但不适用于强震源的场所如空压站，柴油机房附近）。柜门加抽屉式，锁具、铰链均为生久按锁。

防磁柜内置吸湿剂，且密封性能良好。

暗藏式门铰链设计

防磁处理，人性化设计，美观实用

双重防潮保障，防潮防静电。

防磁强度达到6000高斯（柜内磁场3-6高斯，静磁场不流动。对磁介质没有损害）。作沉降比的量筒应选择1ml量筒，由于量筒的筒壁具有吸附力，在研究理论上称为上壁效应(Walleffects)，会影响沉淀效果，因此体积越小量筒测出的Sv值越高，因此不应选择1ml的量筒，同理也不应选择锥形底的量筒。一般来说，在5分钟内，活性污泥絮凝体会完成絮凝沉淀，在5分钟后，活性污泥絮凝体进入到压缩沉淀过程，沉降时间越长，沉淀的效果越明显，但是在实际操作中，由于不可能长时间的做SV，所以一般规定活性污泥在3分钟的沉降后，所占的比例就是沉降比SV了。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H
----	--------	-----	-------

DPC-50	28	单门/手动		50
DPC-120	65	双门/手动		110
DPC-150	80	1300*525*480	6个抽屉	
DPC-180	102	1500*525*480	8个大抽屉	
DPC-280	120	单门/手动		152
DPC-320	140	1800*700*500	9个大抽屉	

[山西临汾吉县成霖防潮防磁柜DPC-320](#)