

# 大桶绿色高强度轴承胶生产 使用范围广 填充大间隙 耐油污 防水性好 5分钟内固化可OEM代工贴牌

产品名称	大桶绿色高强度轴承胶生产 使用范围广 填充大间隙 耐油污 防水性好 5分钟内固化可OEM代工贴牌
公司名称	广东洛邦新材料有限公司
价格	56.00/瓶
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:648轴承密封胶 产地:中国
公司地址	博罗县石湾镇新城路356号四楼
联系电话	18927352565

## 产品详情

本公司一直致力于LOKBOND 胶粘剂的研究应用，立志于解决客户在生产，维修和应用等过程中遇到的各种粘接及密封问题。产品广泛应用于化工冶金行业，电商行业，新能源行业，机械行业，电子行业，汽车及摩托车行业等，我们的目标就是为客户提高产品质量，降低成本，延长设备的使用寿命，减少对配件的消耗。

介绍一下：我们是一家集研发，生产，销售为一体

的高科技胶粘剂企业。公司产品有[螺丝固定剂](#)，[圆柱型固定剂](#)，[电子工业用瞬间接着剂](#)，[UV紫外线固化剂](#)，[环氧树脂胶粘剂](#)，[RTV有机硅胶粘剂](#)，[塑胶粘合剂](#)，[产品表面处理剂](#)，[点胶设备及胶粘固化设备](#)等。另外今年我们还开辟了[OEM代工贴牌服务](#)！[性能和包装方便一一满足](#)

！请告诉我们被粘接的材质，被粘接的面积，粘接固化需要经过些什么检测或者是特殊性能，胶粘的用量等等，我们将免费在快的速度内为您调适产品性能送至您手中，协助您测试与使用！在这特殊时期，我们愿意成为您品质方面的把关者，一起努力达到客户需求且出色的完成每一个case.

下面为您介绍一下[大桶绿色的轴承胶](#)也称[圆柱型固持胶](#)，[螺纹锁固胶](#)等等，了解下它的技术性能吧：

648轴承胶为[高强度通用型圆柱型固持胶](#)680轴承胶为[高强度高粘度圆柱型固持胶](#) 产品型号

648 680 外观颜色 绿色 [绿色](#) 粘度(mpa.s) 550

1250 初固时间(M) 5 10 全固时间(H) 24 24 耐温范围( )

-55 ~ 150 -55 ~ 150 固化条件 室温自然固化

室温自然固化 可填充间隙(mm) 0.15 0.25 剪切强度(N2) 26

21 储存条件( ) 5 ~ 28 5 ~ 28温馨提示：以上性能数据是温度25 /湿度7

0%的实验室环境下所测的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户使用时，以测试数据为准。

## 648轴承胶

为高强度，通用型圆柱型固持胶;648轴承胶固化速度快，5分钟可达到定位效果;648轴承胶可以连续在175高温条件下能保持不变的物理性和化学性;648轴承胶为低粘度，可填充0.15mm的间隙产品;680轴承胶为高强度，高粘度轴承胶;680轴承胶可用于间隙配合或过渡配合;680轴承胶可用于固持套管，皮带轮，齿轮，转子;680轴承胶固化快，大填充间隙为0.25mm;[LOKBOND 600系列圆柱型固持胶](#)均符合SGS(ROHS)环保认证（由第三方每年定期检测）；

600系列圆柱型固持胶用清洗剂清洗无油的表面，有处于获得佳的锁固密封效果。（常用的溶有三氯乙烷,三氯乙烯,甲乙酮,甲醇等。不宜使用汽油,煤油,石脑油,燃料油,烃类溶等，因为它们会在表面上残留一层油膜。普通的除油方法为溶剂汽油清洗两遍较为理想。被粘物表面适当打磨，有利于提高粘接强度，表面粗糙度为 $0.76\ \mu\text{m}$ -2

$\mu\text{m}$ 为宜，若大于 $3.2\ \mu\text{m}$ ，会使间隙过大

，降低粘接强度)；[600系列圆柱型固持胶](#)

拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水请先用棉布将胶水擦试干净，后将厌氧胶液滴几滴至粘接材料处，拧紧至规定力矩;600系列圆柱型固持胶拧紧后，一般常温下10-15分钟即可初步固定（此情况是在夏天情况下，如在冬天一般需要30-50分钟），使用完毕后请胶胶水存放在阴凉干燥处;600系列圆柱型固持胶在拆卸时，如选择中，低强度的厌氧胶，用一般扳手即可方便拆卸，高强度的可用以采用加温的方法拆卸;600系列圆柱型固持胶在缺氧条件下固化，在有惰性材料表面（如纯铝，不锈钢，镀锌面），要求快速固化定位，当环境温度较低时，没有清洗剂清洗时，都要配合使用进剂，方可达到满意的固化效果;促进剂的使用方法是将其喷涂于干净的螺纹表面，稍晾置一会儿，再涂厌氧胶即可;600系列圆柱型固持胶有残留在粘接材料外边的胶液体不会固化，装配后可用棉纱擦掉,部分产品固化前对一些塑料会有一定的溶解，溶胀作用，造成塑料软化甚至开裂;

### 600系列圆柱型固持胶

产品对某些金属离子极为敏感，极少浓度的离子即可造成胶液固化，因此，要保证包装瓶内不混入杂质，不将倒出包装瓶的胶液体倒回包装瓶，以免污染胶液造成胶液失效、报废;648轴承胶高强度，快速固化，[填充间隙至0.15mm](#),在5分钟内初固化[648轴承胶](#)可用在[连续高温至175度的轴承产品](#)上，并且有很好的物理性好化学性;

680

轴承胶

高强度，中粘

度，适用于间隙配合或过渡

配合，在十分钟内初固化，对钢在24小时后提供[大于20.7剪切强度](#)，[大填充间隙为0.25mm](#)

.680轴承胶可用在固持

套管，皮带轮，齿轮，转子，修复孔，轴配

合件，螺栓锁固;[648轴承胶和689轴承胶都是高强度圆柱型固持胶](#)

;以上

就是这两

款圆柱型固持胶的

性能特点说明另外本公司所生产和销

售的轴承胶和其它类胶粘剂均[符合国标和出口标准](#)，本公司也有[出口资质](#)

，有外单的也可一并承接，欢迎来电洽谈！

像国外家长注重孩子们动手能力的培养，大部分家长很注重DIY的动手能力，所以国外DIY行业有用到很多修补和灌封类的胶水，我司也是一直在做的哦！

产品图案精美，产品性能稳定，符合大众审美并有一定的创新和持续创新中！

有想类似发展的同仁们，来沟通协调配合哦！

我们将提供[免费的样品测试](#)与生产，对于性能调整和包装部分都无条件支持与配合！

备注：因后期有性能调

配和付款方式的问题，本公司所生产与销售的胶粘剂价格[已书面报价为准](#)！谢谢！

在全面开放的当下，经济复苏的浪潮里，希望与您协力合作！早日实现双赢！

祝：

生意兴隆！工作愉快！

2023一起加油！