

外形尺寸：320*180*25mm 300mm × 180mm × 25mm 200*180*25mm

重量：0.4kg

材质：ABS

产品概述：熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用

主要技术参数

阻燃性：采用阻燃塑料（ABS），阻燃性能达到行业要求，添加防腐剂！

工作温度：-5 ~40

相对湿度：85%（30 时），

大气压力：70~106Kpa

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm

插入损耗：0.5dB

回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

抗电强度：3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

绝缘电阻：1000M /500V(DC)

寿命：1000次

收容盘光纤弯曲半径：40mm]

应用范围：

- 1、用于光缆、尾纤、跳线的管理，层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器
- 2、全模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用，（ODF）单元箱的重要组件。
- 3、用于光纤的熔接、分支；
- 4、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。

光纤配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、防腐化时间长等。

