

# 汝州安川伺服驱动器维修yaskawa伺服电机840报警找庞工一站式服务

产品名称	汝州安川伺服驱动器维修yaskawa伺服电机840报警找庞工一站式服务
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

是否要再造电阻器，应用内嵌再造电阻器或是外接再造电阻器，可以查看型号主要参数P00.21（制动系统

电阻器配备），P00.22（外接启动电容功率容量）、P00.23（外接制动系统电阻阻值）、P00.24（外接电阻发热稳态值）。

必须再造电阻器的场所，请见以上组装再造电阻器。应用以上再造电阻阻值并不是一定能够确保特性。发烫温度太高时，请扩大阻值，或是扩大再造允许输出功率。

容积

50W

100W

M H005A

M H010A

交流伺服电机型号规格电动机框号

(SV-X2 -\*\*\*\*) (法兰片尺寸mm)

40

控制器型号规格

SV-X2EA005A-A

SV-X2EA010A-A

控制器SIZE

额定值导出

再造电阻阻值

再造允许输出功率

400W 750W 1kW 1.5kW 2kW

40 ~ 50 40 40 30

40W 40W 50W 60W 80W

表1.3.1 伺服控制器与电动机机型名字相匹配表

表1.4.1 外场制动系统电阻选型

40 ~ 50

40W

200W

聪慧禾川 理想将来

SV-X2E产品系列表明及系统软件型号选择

高惯性力

低惯性力

M A020A

M H020A

SV-X2EA020A-A

400W

M A040A

M H040A

60 SV-X2EA040A-A

750W

M A075A

M H075A

SV-X2EA075A-A

80

中惯性力

M H100C

M M 100A

1KW

M M 100B

M H100A

SV-X2EA100A-A

130

1.5KW

M M 150B

M H150A

150

SV-X2EA150A-A

2KW 中惯性力 M M 200A SV-X2EA200A-A

850W 低速档大转距M G085B 130

1.3KW 低速档大转距 M G130B

1.8KW 低速档大转距 M G180B

Frame A

Frame B

013

Frame C

SV-X2EA250A-A

## 1.5 外场电缆线及射频连接器零配件型号选择

清单主要用途制成品名字

1

2

3

4

5

控制器与电动机驱动力射频连接器

控制器与电动机驱动力电极连接线

编码线接线端子

一般编码线

平方根编码线

PWR-CON 750W

电极连接线-CAB-PWR75A-0.5M

电极连接线-CAB-PWR75A-1.5M

电极连接线-CAB-PWR75A-3M

电极连接线-CAB-PWR75A-5M

电极连接线-CAB-PWR75A-10M

ENC -TE 750W

电极连接线-SVCAB-ENC75A-0.5M

电极连接线-SVCAB-ENC75A-1.5M

电极连接线-SVCAB-ENC75A-3M

电极连接线-SVCAB-ENC75A-5M

电极连接线-SVCAB-ENC75A-10M

电极连接线-SVBOX-ENCABS

电极连接线-SVCAB -ENC75A -?M

750W下列用

表1.5.1

备注名称

长短：0.5米

长短：1.5米

长短：3米

长短：5米

长短：10米

聪慧