

# 周口发那科主轴驱动器7号报警维修主轴电机异响找庞工一站式服务中心

产品名称	周口发那科主轴驱动器7号报警维修主轴电机异响找庞工一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

对控制器，按竖直方向组装。组装控制器时，请各应用2个M5 固定螺丝。

安装在控制柜等封闭的箱身体内时，为了保证内部结构各基材周边环境温度不得超过55℃，必须组装风机或冷却塔

开展减温。

散热板表面要比周边环境温度高于30℃ 之上。

布线原材料请采用耐热材料，及与容易受环境温度的影响设备和布线防护。

伺服控制器的使用寿命在于内部结构电解电容周边温度。电解电容贴近使用期限时，会有静电容量

减少和外部电阻器扩大状况。因为以上根本原因，一定要注意也会引起过压警报，噪声所引起的错误操作、各部件毁坏。

电解电容的使用寿命在「年均30℃、负荷80%、1日均值20h下列运作」条件下大约为5~6年。

034 SV-X2E伺服控制器使用手册

30mm左右

50mm左右

30mm左右 10mm上面 10mm上面

聪慧禾川 理想将来

SV -X2E系列产品交流伺服电机及驱动器安装与规格

别的常见问题

在出厂时电动机轴上面有防锈剂，但给电动机轴组装负载中为避免电动机轴锈蚀，请再度对电动机轴开展防锈。

一定不要拆装伺服电机及溶解电动机。

控制电压（ 24V 及其GND ）和上台控制系统，请选择同开关电源。

开展伺服电机的充电电池互换保养和维护保养时，尽量事前关掉主电源的总闸。

关掉主电源后，开关电源部件大约是30秒残余工作电压，一定要注意。

一定不要更换保险丝。

750W 以上伺服控制器，右边面设置有风机，千万不要碰触通风孔，且千万不要在附近堵住伺服控制器和通风孔。