

5kv绝缘胶垫 机房3mm厚绝缘胶垫

产品名称	5kv绝缘胶垫 机房3mm厚绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	4.60/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

5kv绝缘胶垫 机房3mm厚绝缘胶垫

不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。电绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验要求时间工频耐压实验标准值

工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10kv5mm1分钟10kv2分钟 15kv15kv6mm1分钟10kv2分钟 15kv25kv8mm1分钟25kv2分钟

30kv35kv10mm1分钟35kv2分钟 35kv35kv12mm1分钟35kv2分钟 35kv

用途及储存方式：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；应储存在干燥通风的环境中，远离热源，

工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。