

FUJIFILM日本富士能双筒望远镜7X50FMTR-SX

产品名称	FUJIFILM日本富士能双筒望远镜7X50FMTR-SX
公司名称	上海我要仪器股份有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区颛桥颛兴东路1528号11幢5117大楼5楼
联系电话	13916083570

产品详情

FUJIFILM日本富士能双筒望远镜7X50FMTR-SX

优异的光学性与耐久性，FUJINON双筒望远镜的旗舰机型

采用FUJINON自主研发的像面扁平镜片。视野清晰锐利，周边无扭曲变形。同时，全部镜片和棱镜都具有高质量的EBC多层电子束镀膜，大大增强透光率，再现明亮自然的色彩。

采用气密防水结构与坚固的机身设计。-20 ° C~+50 ° C的温度条件下仍可使用。

采用长23mm的长视距设计。长时间使用，眼睛也不容易疲劳，戴上眼镜也能看清视野。

- 采用FUJINON自主研发的像面扁平镜片。视野清晰锐利，周边无扭曲变形。
- 同时，全部镜片和棱镜都涂有富士胶片所独有的SUPER EBC电子束镀膜，强化透光率，再现明亮自然的色彩。

- 采用气密防水结构与坚固的机身设计。-20 ° C~+50 ° C的温度条件下仍可使用。
- 采用长23mm的长视距设计。长时间使用，眼睛也不容易疲劳，戴上眼镜也能将视野尽收眼底。
- 手感舒适的凸纹型和防滑的胶套型加入产 品阵容。
- 7x50和10x50的视野明亮，是天文观测的理想选择。

主要规格

倍率	7
有效物镜直径 (mm)	50
实际视场 (°)	7.5
眼视视场 (°) *1	49.3
1000m视场 (m)	131
出瞳直径 (mm)	7.1
亮度	51
视距 (mm)	23
近对焦距离 (m) *2	9.8
长度 (mm)	198
宽度 (mm) (扩展时)	218
高度 (mm)	78.5
重量 (g) 不含电池	1,410
瞳距调节范围 (mm)	56-74
屈光度调节范围 (mm)	± 5
聚焦方式	IF

防水性*3 (m) (分钟) 2m-5min

电池 -

工作温度 20 - +50

*1 依据ISO14132-1:2002的实际视场的表示数值。

*2 IF取决于使用者的视力。

*3 请勿水下使用。