

# 环氧树脂滚面型自流平地坪 净化车间地面

产品名称	环氧树脂滚面型自流平地坪 净化车间地面
公司名称	上海嘉柏丽实业有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	类别:环氧自流平地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:上海嘉柏丽
公司地址	中国上海市嘉定区嘉定区南翔纬五路2-15号
联系电话	86 021 51996895 18917877387

## 产品详情

类别	环氧自流平地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	上海嘉柏丽	颜色	国标色卡
单件净重	25 (g)	保质期	18 (个月)
a型:环氧树脂亮光型自流平地坪 (1mm、2mm、3mm、4mm、5mm)			
b型:环氧树脂滚面型自流平地坪 (1mm、2mm、3mm、4mm、5mm)			

使用年限: 1.0mm:5年 2.0mm:8年 3.0mm:10年 4.0mm:12年 5.0mm:15年

地坪特性: 无溶剂系统,符合环保理念,平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐化学药品、颜色多样、清洁容易、经久耐用、抗冲击力强,涂层较厚,使用寿命持久。

适用范围:

gmp药品厂、医院、无尘室、各类洁净要求较高之涂装地面;

电子厂、仪控室、食品加工厂、净化车间、轻工业洁净车间;

施工工艺:

防水处理: 一楼地面需已做好防水处理;

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；

环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

自流平面漆：用自流平型环氧面漆均匀镘涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长）

### 自流平镘面型环氧地坪技术指标：

项目	指标	项目	指标
表干时间（小时）	4	抗弯强度（mpa）	15
实干时间（小时）	24	耐h2so4,30%	30天轻微变色
粘接强度（mpa）	2	耐haoh,30%	30天无变化
耐磨性（750g/300r,失重,g）	0.02	耐盐水，3 %	30天无变化
抗压强度（mpa）	80	耐汽油,120#	耐
拉伸强度（mpa）	10		

上海嘉柏丽实业有限公司属嘉柏丽集团所属企业，2008年成功的进行了体制改革。集团涂料公司自2002年率先采用欧洲最先进的生产设备和自动化配色系统，嘉柏丽产品品质出众，荣获了“中国环境管理体系认证”、“中国质量管理体系认证”、“国家新产品及aaa证书”“上海装饰材料放心产品”“上海世博会参展荣誉证书”“地坪工程总承包二级资质”等多项荣誉；2010年经《中国涂料商情》评出嘉柏丽品牌为中国健康漆第一品牌。产品被上海世博会、广州亚运会、安徽省广电中心、杭州朝阳轮胎、上海通用整车装备南厂区、上海虹桥机场高铁交通枢纽停车场工程、江苏森特集团工程等全国300多个知名工程制定选用；成为包括地坪漆，隔热（保温）防水喷涂材料，防腐涂料，建筑涂料，高档涂料几大系列数十个品种。公司提供“嘉柏丽”牌“润坪”牌环氧、聚氨酯、乙烯基酯、不饱和聚酯等树脂类地坪涂料及涂装施工的专业公司，擅长工业地坪的设计、开发施工服务，金属与非金属骨料耐磨地坪，防腐型、防静电型、耐磨型、抗重压型、止滑型等功能性，可满足：医药、化工机械、电子、食品、轻工、汽车、仓储等行业的生产需要，本公司多年来致力于建筑用聚合物材料的研究、生产及其工程施工服务，在特种工业地坪、塑胶运动场、建筑防水堵漏系列和建筑防护等领域拥有先进的产品制造技术和完备的工程施工服务体系，数年来已经应用了200多万平方米，拥有20多种地坪产品作基础，我们可以解决您提出的任何问题。嘉柏丽公司的销售人员不仅销售产品，他们都是经过培训的专业人士，能够诊断地坪的问题并提出相应的解决办法。我们的施工人员都经过专门培训，并且拥有大量的进口专门设备确保质量。我们已服务过数千家客户，包括从小制造厂到财富500强企业，都表示了很高的满意度。嘉柏丽300人的营销服务团队遍及全国市场，严格执行国内最高效、最盈利的“5a+金光财富快线”盈利模式，为客户创造更高的价值，为消费者、装饰公司、经销商、油工提供全方位、贴身、人性化的服务。嘉柏丽人本着真诚、务实、服务、激情、创新、发展的精神创造更健康、美丽的家居生活。