深圳增城枪弹库门双锁防爆门厂家

产品名称	深圳增城枪弹库门 双锁防爆门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号规格:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

弹药库密闭防潮门技术参数:

门框采用Q235A8mm-10mm钢板(或型材)制成,门板采用3mm+保温隔热层+3mm钢制成(复合型),表面做环氧富锌油漆(底+中+面漆)处理,防腐性能远远高于一般防锈漆。门板带整体压紧机构,门框与门扇间镶嵌优秀密封胶条在该门正常关闭状态下,气密性、水密性、抗风压均可达到8级(标准高8级,有检测证书)。

锁具采用进口机械密码锁加防盗叶片锁,该两款锁具均为金库门专用级别,防盗性能优良,密封胶条采用优秀EPDM密封胶条,抗老化、耐腐蚀性能强。

该产品可按使用要求,设计带门中小门,活动下门槛,更加方便日常的使用。

该产品采用一体联动压紧机构,开关门快速简便。门扇在原来传统单层钢板结构的基础上升级改为复合层门板,即增加该产品的外观美观大气,又使该门功能上具备了良好的保温隔热性能,该门一经推出就受广大客户好评,真正的为专用库房把关守护。

库室甲级防护门

1.产品规格:按现场要求定制:

2.符合《后方军械仓库防盗技术要求》、《GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016-2012

枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》,其抗破坏力不小于30min(投标人须提供权1威机构出具的检测报告复印件,原件备查).

- 3.材质:门主体采用10MM高强度低合金钢板制作;门体内部焊接3MM厚90MM高折弯成型框体;门铰链采用45#钢材质,配高碳结构爱铰链抽芯,使门体达到开关灵活,结构牢固,防切割防破坏能力极强的特点.
- 4.库门框体部分采用4MM碳化钢板;框体与门体通过铰链装配好后,用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。
- 5.颜色可选:军绿色、铁红色、浅红色等