

广东兴宁甲级防盗门 枪弹库门厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 广东兴宁甲级防盗门 枪弹库门厂家 |
| 公司名称 | 深圳市艾米安防科技有限公司 |
| 价格 | 2500.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号规格:FAM-J-BQSM01 |
| 公司地址 | 宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋 |
| 联系电话 | 0755-29586880 13510428795 |

产品详情

兵器室防护门：

1、铁门:兵器室必须安装两道防护门，外层门为防盗门(选用符合国家技术标准的合格产品)，安装暗锁，外开达到180度。内层门为铁皮门或防盗门，安装明锁或暗锁，明锁不得小于65mm。同时还必须单独加装一套双人电子(指纹)密码锁，通常安装在内层防护门上，电子(指纹)密码锁必须具备两人同时操作方可开启功能。2.铁窗（密闭通风窗，防虫、防鸟、密闭通风窗，三层做法）：

兵器室窗户、门亮、通风孔必须安装铁棧，铁棧选用直径不小于16mm的钢材，栏孔栅格尺寸不大于12cmx13cm，围边用30mmx30mm的角钢焊接，整体固定，固定点间隔不大于40cm(单边小于40cm时应有2个固定点)。

库室枪弹室密闭门

1、产品规格:按现场要求定制

2、门框材料采用优质 5.0mm钢板折弯、焊接成型,门框四周采用三元乙丙防水胶条。

- 3、门扇主板采用优质 5.0mm钢板,第二次采用锰钢板,第三层防火、防腐、耐高温复合材料。
- 4、第四层夹层 2.0mm钢板,后盖板采用 1.2mm的碳素钢板.
- 5、配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯。
- 6、防盗门符合《后方军械仓库防盗技术要求》,甲级防盗门标准,防盗技术要求按GJB2805A-2002执行,GB17565-2007其抗破坏力不小于30min;(须提供权威机构出具的检测报告复印件,原件备查)
- 7.颜色:军绿色、铁红色、浅灰色或其他