

销售欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C

产品名称	销售欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C
公司名称	佛山市菱龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区汾江北路三角田工业区13201号1至49铺城北中学侧第8间铺
联系电话	86-075782823301

产品详情

佛山菱龙机电常年特价销售欧姆龙编码器e6b2-cwz6c

100-2000p/r，适用于各种机械设备，价格优惠。产品三个月包换，一年保修，竭诚为你提供优质的售前售后服务。

一、欧姆龙编码器 e6b2-cwz6c的简介

6的通用型增量式旋转欧姆龙编码器 对应电源电压dc5 ~ 24v(集电极开路输出型)

外径 40 备有100-2000p/r的分辨率（脉冲/旋转）具备使z相对简单化的原点位置显示功能

实现轴负重、径向30n、推力向20n 附有逆接、负荷短路保护回路，改善了可靠性(也备有线性驱动输出)

二、欧姆龙编码器 e6b2-cwz6c的产品规格

型号	e6b2-cwz6c
电源电压	dc5v—5% ~ 24v+15% 脉冲(p-p)5%以下
消耗电流*1	70ma以下
分辨率(脉冲/旋转)	10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600、720、800、1,500、1,800、2,000
输出相	a、b、z相
输出位相差	a相、b相的位相差 90 ± 45 ($1/4 \pm 1/8t$)
输出方式	nnp集电极开路输出
输出容量	外加电压：dc30v以下 同步电流：35ma以下 残留电压：0.4v以下

最高响应频率* 3			100khz
输出上升 下降时间			1 μs以下 控制输出电压：5v 负载电阻1k 导线长：
起动转矩			0.9mn · m以下
惯性力矩			1 × 10-6kg · m2以下(600脉冲/旋转以下：3 × 10-7kg · m
轴允许力		径向	30n
		轴向	20n
允许最高旋转数			6,000r/min
保护回路			负载短路保护、电源逆接线保护
环境温度范围			动作时：-10 ~ +70 、保存时：-25 ~ +85 (不结露)
环境湿度范围			动作时、保存时：各35 ~ 85%rh(不结露)
绝缘电阻			20m 以上 (dc500v兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压			ac500v 50/60hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)			10 ~ 500hz 复振幅2mm或150m/s2 x、y、z各方向 1扫描 11m
冲击(耐久)			1,000m/s2 x、y、z各方向 3次
保护构造			iec规格 ip50
连接方式			iec规格 ip64 (jem规格 ip64f 防滴 · 防油) * 4
材质	外壳		亚铅合金
	本体		铝
	轴		sus420j2
质量(包装状态)			约100g
附件			耦合器 (连轴器)、六角扳手、使用说明书

*1. 接通电源时，流过约有9a的冲流。（时间：约0.3ms）

*2. 所谓线性驱动输出就是根据rs-422a的数据输送回路、可通过双股绞合线寻线进行长距离输送。

(内置am26ls31相当品)

*3. 电的最高应答转速根据分辨率以及最高应答频率规定。

佛山市菱龙机电设备有限公司

电话：0757-82823301 13428380168（朱先生）

传真：0757-82823302

qq：1026085962 1163644045 20010606

地址：佛山市禅城区汾江北路8号菱龙机电（城北中学南侧8号）

网址：<http://www.ll-online.com>