

武汉西门子一级代理商授权代理商总代理商

产品名称	武汉西门子一级代理商授权代理商总代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

ET200S由于机械装置与电子装置隔离，可以进行性的接线，即站点可以在安装或启动前预先接好线。因此预接线的检查无需电子模块，这就防范了敏感组件的损坏。并因此减少了启动时间。还可以在发生故障时*更换模块，而无需费时间重新接线。ET 200S 特点：ET200S分布式I/O系统是离散型模块化，高度灵活的DP从站，用于连接控制器或现场总线上的过程信号。ET200S支持现场总线类型PROFIBUS DP和PROFIBUS IO，防护等级为IP20。每个接口模块大可以扩展63个模块或2m宽。可以扩展大7.5kW的电机启动器和大4.0kW的变频器。支持故障安全型与标准型模块共存于一个ET200S站点。标准的DIN35安装导轨。ET200S底板模块的命名有着的规律，从名称中可以看出该模块的分类信息，比如：TM-P15S22-01。其中“TM”是“Terminal Module（底板模块）”的缩写；“P”表示电源（Power）；“15”表示连接模块的宽度为“15”；“S”表示其固定方式为卡簧固定（Spring）；“22”表示端子的数目为“2X2（两排，每排两个）”；“01”表示没有连接AUX1总线的端子。ET200S从功能上划分，ET200S的底板模块可以分为电源（Power）类和电子模块（Electronic Module）类；从连接端子的数目划分，底板模块可以分为2X2（两排，每排两个）、2X3（两排，每排三个）、2X4（两排，每排四个）和2X6（两排，每排六个）；从端子的固定方式分，可分为卡簧类（Spring）、螺纹类（Screw）和快插类（Fast Connection）。ET200S坚固的塑料机壳里包括:绿色LED，用于指示输入/输出的状态前连接器插座，通过前门保护前门上的标签区。连接器针脚分配，用于在前门内部进行配线。