

F9-19/26玻璃钢防腐高压离心风机

产品名称	F9-19/26玻璃钢防腐高压离心风机
公司名称	绍兴上虞三禾风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三禾 型号:F9-19/26 产地:浙江上虞
公司地址	上虞区道墟镇肖金村
联系电话	0575-82519444 13357572936

产品详情

9-19?9-26??????????

浙江上虞三禾玻璃钢离心风机采用优质乙烯基酯树脂和先进的生产工艺，耐防腐功能强，紧凑的叶轮设计结构满足风机的高转速运行。叶片设计风量大，风叶自重轻，能效高，叶片使用寿命长。替代玻璃钢包铁的落后生产工艺，解决普通玻璃钢叶轮风量小，易散架。叶轮可以根据客户风量定制8-16片不同数量的型号。

三禾风机是FRP玻璃钢离心风机设计、制造、安装与一体的厂家，玻璃钢风机具有耐腐蚀.强度高.大风量.高能效.安装方便经久耐用等优点。

- 玻璃钢离心风机吸取国外先进技术结合国内使用环境，优化风机整体结构，提高结构强度，使三禾玻璃钢风机安装方便经久耐用。

- 玻璃钢离心叶轮调试采用动平衡与静平衡双重结合，动平衡符合ISO-1940 G2.5等级。

- 玻璃钢离心风机采用双层机座，中间安装高效减震器。震动值符合ISO-2372 4.5等级要求水准以上，大幅降低风机震动提升风机整机使用寿命。

- 玻璃钢离心叶轮引进国外先进技术，优化叶轮制造尺寸与角度，采用（Vinglester）乙烯基酯特级树脂一体成型，使玻璃钢离心叶轮结构刚性.风量风压.强度等同于钢制叶轮，叶轮的自重轻于钢制叶轮，提升风机能效。解决传统玻璃钢叶轮采用玻璃钢包铁等落后工艺。特点：进行多次研究开发设计，进一步达到了节能、降噪的目的，具有效率高、比A声级小、高效区宽、结构紧凑、运行可靠等优点。用途：广泛用于锻冶炉及高中压强制通风，亦可用于输送腐蚀气体、输送空气等作用。规格：风机直径： 400~1

600mm , 风量 : 800~82000m³/h , 风压 : 3000~16000Pa