

郴州西门子一级代理商授权代理商总代理商

产品名称	郴州西门子一级代理商授权代理商总代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

ET200S根据接口模块情况，多可以插入 63 个 I/O 模块根据接口模块情况，ET 200S 的可能宽度为 2m。通过绝缘部署方式，*连接甚至为安装电子和电源模块提供了更多的益处。利用这种新方法，可以连接截面 0.34 2; 到 1.5 2; 标准的导线，而无需剥皮或压接。ET200S从功能上划分，ET200S的底板模块可以分为电源（Power）类和电子模块（Electronic Module）类；从连接端子的数目划分，底板模块可以分为2X2（两排，每排两个）、2X3（两排，每排三个）、2X4（两排，每排四个）和2X6（两排，每排六个）；从端子的固定方式分，可分为卡簧类（Spring）、螺纹类（Screw）和快插类（Fast Connection）。ET200S底板模块的命名有着的规律，从名称中可以看出该模块的分类信息，比如：TM-P15S22-01。其中“TM”是“Terminal Module（底板模块）”的缩写；“P”表示电源（Power）；“15”表示连接模块的宽度为“15”；“S”表示其固定方式为卡簧固定（Spring）；“22”表示端子的数目为“2X2（两排，每排两个）”；“01”表示没有连接AUX1总线的端子。ET 200S 特点：ET200S分布式 I/O系统是离散型模块化，高度灵活的DP从站，用于连接控制器或现场总线上的过程信号。ET200S支持现场总线类型PROFIBUS DP和PROFIBUS IO，防护等级为IP20。每个接口模块大可以扩展63个模块或2m宽。可以扩展大7.5kW的电机启动器和大4.0kW的变频器。支持故障安全型与标准型模块共存于一个ET200S站点。标准的DIN35安装导轨。ET200S是多功能、高度模块化的 I/O 系统，具有 IP20 的防护等级，可以针对自动化任务的量身定制。带有集成的 CPU 和 PROFINET/PROFIBUS 连接的接口模块现已推出-有标准设计和安全型设计两种。模块化的 ET 200S 可以提供丰富的模块，包括了电源模块、数字或模拟输入和输出模块、技术模块、一个 IO-Link 主站以及电机启动器、变频器和一个启动接口。由于具有坚固的结构，ET 200S 还可以用在高机械压力的条件下。