

无机富锌车间底漆 钢板预处理底漆

产品名称	无机富锌车间底漆 钢板预处理底漆
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	颜色:灰色 规格:双组份 重量:30公斤
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

这是一种高性能底漆,适合各种强腐蚀环境,如海上设施、石油化工厂、桥梁、发电厂等,可以对防腐蚀系统提供最大的保护。醇溶无机富锌底漆可用于原有金属结构的维修保养,也能使钢结构获得极佳的抗腐蚀性能和超长期效的防护。三、主要特点:漆膜具有优异的防锈性能及优良的耐溶剂性能和耐水性、干燥快,施工性能好。对钢铁表面有阴极保护作用。

无机富锌底漆主要特性富含锌粉,锌粉的电化学保护作用;漆膜硬度高;耐高温,不影响焊接性能;干燥性能超群;高附着力,良好的机械性能。主要用途 无机富锌底漆广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板预处理抛丸,特别适合于钢结构防锈使用,是理想的金属预处理抛丸和防锈保养底漆。技术指标漆膜外观:漆膜平整光滑,颜色符合标准样板 干燥时间:标准厚度单涂层,25℃,表干 5分钟,实干 12h 铅笔硬度: HB 附着力: 2(划圈法,级) 冲击强度: 50kgcm 弯曲实验: 1mm 焊接烧伤宽度: 15mm 包装规格漆: 24千克/斤,固化剂: 2.4千克/斤。基本参数配比: 漆料: 固化剂 = 10:1(重量比) 施工时限: 8h, (25℃) 理论用量: 200~250g/m² 建议涂装道数作预涂底漆,涂装一道,25±5μm 作防锈底漆,干膜厚度 55±5μm 配套用漆 各色聚氨酯漆,各色环氧面漆,各色丙烯酸聚氨酯面漆。表面处理涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物,并喷砂或抛丸处理,达到瑞典Sa2.5级,手工机械除锈达到St2-3级。