

四缸便携式15KW汽油发电机

产品名称	四缸便携式15KW汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	31800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:汽油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

四缸便携式15KW汽油发电机特点：加装一个的机组外壳，该外壳的作用是消音防雨防尘，机组底座与外壳基础之间采用了有效的防振胶垫，可有效防止机械振动和振动噪声传出到周围环境中按照降噪、大泽发电机静音汽油发电机防振的设计安装好了排气系统，使用户无需任何安装措施即可使用大泽动力 静音汽油发电机，可以保证燃烧和机体冷却所需的风量用户在使用发电机组时，只需直接注入可满足静音汽油发电机使用要求的燃料、润滑油和冷却液即可。正常运行过程中封闭门应处于关闭状态。，用实惠的价格，使用户就能用上的发电机，单三相通用。静音汽油发电机组的集电环对于汽油发电机组的集电环对于机组本身来说是非常重要的，它是呈圆柱形，使用过程中，应该保持集电环的光滑。当发电机组集电环表面有铜绿及灼痕时，应当使用00号细砂布研磨。研磨时，要将砂布装在直径与滑环相适应的弧形木瓦上进行，当然你也可以在运行中研磨。如果表面出现严重的灼伤或集电环变形，应进行光车，光车可以在船舶进厂检修时进行。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

四缸便携式15KW汽油发电机的日常维护工作,应注意做好以下几点:

(1)家用发电机工作时和运输中要注意防雨、防碰撞,保养时不可损伤线圈绕组。存放时不可放在潮湿的地方。

(2)不可在尘土飞扬,有腐蚀、爆炸气体的地方工作。及时清除油污、灰尘,保证机器清洁

(3)交连皮带不得过松或过紧,过松会使皮带打滑造成输出电压不稳;过紧会损坏电枢轴承和机架,损耗家用发电机的功率。故应经常检查调整皮带的松紧度。手压皮带中部,以能下垂15mm左右为宜。

(4)定期给电枢两端轴承加注黄油。保证润滑良好,减少磨损。一般正常工作时,半年加1次(多1年加1次)黄油。

(5)不准用、煤油和水等清洗电枢绕组和激磁绕组。否则会损坏线圈的绝缘,使线圈受潮。清洁时可先用皮吹风把灰尘吹光,然后用毛刷清扫或用布清擦干净即可。