

基站用30KW静音汽油发电机组

产品名称	基站用30KW静音汽油发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	58800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:汽油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

基站用30KW静音汽油发电机组精密稳定、小体积、小重量、低油耗、手提式便携带、四冲程纯发电机低排量等一系列优势，是发电机产品中的数码产品，发出电流比家用市电更加稳定（家用市电千分之七千伏安，大泽数码变频发电机千分之三千伏安，波动非常小性能稳定），适合带动一些精密仪器、野外车旅、登山野营、户外手提用电用户的选择！不管您是需要直流发电机还是交流发电机，是要三相发电机还是单相发电机您都可以在大泽动力找到。多燃料为您使用发电机的燃料放宽，适应更多情况下的发电，天然气更节能，低噪音的设计，让发电机的同时不再有难听刺耳的噪音影响您的工作和工程。推车式的设计，让您在工地发电机时更方便的移动，为您的工作提供便捷服务。厂家各种规格的发电机，都能满足家庭用户需求。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积 : 25L

润滑油容量 : 4

发动机排量 : 2.23L

气缸数量 : 直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护 : 有

绝缘等级 : H

启动方式 : 电启动(选配全自动)

燃油型号 : 90号以上汽油

冷却方式 : 水冷

防冻液 : 8L

额定转速 : 3000r/min

缸体结构 : 四缸水冷发动机

机油型号 : SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间 : 8-12H

噪音 (db) 7M : 68-78

燃油表 : 有

电压表 : 有

输出指示灯 : 有

机器重量 : 480/500kg

外形尺寸 : 1300*780*840mm

基站用30KW静音汽油发电机使用注意事项 :

1.在您购买前，请确认您所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍，因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。

2.新发电机或封存的发电机经磨合运转后（初的50小时），需进行以下维修工作(定期检修或有计划的保养是延长发动机寿命的关键所在)

一．更换发动机润滑（前三次换机油时间分别是：20小时，35小时，50小时，以后每75小时换一次），用四冲程机汽机油，油量到油尺2/3处。

二．更换或洗净润滑油滤器的滤芯

三．重新上紧各部分螺栓或螺冒

四．新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运行

五．尽可能使用厂家推荐的润滑油，不同品牌润滑油不要混合使用，否则会导致运动部件异常磨损

六．往燃油箱加注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好，燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用，平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉淀物。