

排涝抢险救援800立方柴油自吸水泵

产品名称	排涝抢险救援800立方柴油自吸水泵
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	68800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

排涝抢险救援800立方柴油自吸水泵的运行离不开电，而抗旱排涝事故现场经常使电源自行封闭，即使我们配有双电源切换装置，也实在不能确保电网一定正常。因此，启动和运行完全与电网脱离的移动式柴油机水泵组成为备用应急设施的装备！柴油机水泵的驱动动力和电动水泵驱动动力截然不同，因此它们的平常保护和治理也有很多不同的地方！优势在于：柴油机水泵与电动水泵的大不同的地方就是它有自己独立的供电系统——蓄电池，因此，柴油机水泵的启动和运行可完全与市电脱离关系。柴油机水泵通常作为备用设施，因此，紧急抗旱排涝信号来时，且电动水泵不能应急的情况下。启动该装置时，与其配套的控制系統紧急启动，固然，我还可以根据客户的要求，设计出更适合客户需求的控制系统。防汛排水泵灵活机动，设备集成驱动动力，可用于无电源地区的突击排涝抢险。设备到现场，用其安装的控制系統启动发动机带动泵即可抽送流体，方便快捷。每套设备是一个独立可移动的，无需任何辅助工程，机动性作业，随时到达。可单人短时间内安装操作，不需额外电源和起吊设备，无复杂维修保养。

产品型号：TO800PM

流量：800m³/H

吸程：6M

扬程：16M

进水口径：300MM

出水口径：250MM

发动机型号：TO800DZ

燃油类型：柴油

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw·h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考重量：1400kg

参考尺寸：2800*1600*1800

排涝抢险救援800立方柴油自吸水泵的工作原理：水泵开动前，先将泵和进水管灌满水，水泵运转后，在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下，叶轮流道里的水被甩相四周，压入蜗壳，叶轮入口形成真空，水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。由此可见，若离心泵叶轮不断旋转，则可连续吸水、压水，水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。综上所述，离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下，将水提相高处的，故称离心泵。

易启动：巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷；

更小巧：高强度铝合金机体设计使整机重量远远小于同功率产品；

更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命。

采用强劲的四冲程发动机作为动力；全框架保护，保证了水泵在恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能；应用范围广,易维修；