

防汛防洪1000立方柴油水泵

产品名称	防汛防洪1000立方柴油水泵
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	71800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

防汛防洪1000立方柴油水泵特点

- 1、属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合，使其不仅具有潜水电泵的功能，又具有双吸泵率运行平稳的特殊性能。
- 2、可达到较高扬程场合使用的要求，因机械密封件处于负压状态运行，具有更高的稳定性。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全运行时间长。
- 3、采用双下吸水结构吸水位低，因采用双吸式双流道单蜗壳结构，电机没有了轴向拉力，减轻并平衡了轻向力，大大提高了泵的使用寿命3倍，提高了使用效率
- 4、采用大流道抗堵塞部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。
- 5、结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 6、油室内设有漏水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号，对泵实施保护。
- 7、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对大流量潜水泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控，保证泵运行安全。

是不用抽真空和采用其它方式辅助抽水，把抽水管伸入所需抽水地方后，就可以快速直接启动泵抽排水。控制系统是采购集成面板集中操控。产品广泛适用于农业灌溉、水产养殖；各种临时抽水场合；围堰抽水工业、市政排水。转子泵的粗轴采用无台阶设计，结构符合防汛排水泵车的所具备的特点，是理想的野外无电力排水解决方案，超大的排水流量。

产品型号：TO1000PM

流量：1000m/H

吸程：6M

扬程：14M

进水口径：350MM

出水口径：300MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO900DZ

燃油类型：柴油

功率：65KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw · h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考重量：1800kg

参考尺寸：3300*1600*1850

防汛防洪1000立方柴油水泵使用后一定要注意保养，比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净，好是能把水管卸下来然后用清水冲洗。水泵上的胶带也要卸下来，然后用水冲洗干净后在光照处晾干，不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污，更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。要仔细检查叶轮上是否有裂痕，叶轮固定在轴承上是否有松动，如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修，如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。水泵和管道的接口处一定要做好密封，因为如果有杂物进入的话都会对水泵内部造成损坏。对于水泵上的轴承也是检查的重点，用完后检查轴承是否有磨损，如果水泵用的时间长的话轴承里的小滚珠会碎，所以当水泵用过后在轴承上好是涂一层润滑油更好的保护

水泵轴承。