

节油低噪10KW静音汽油发电机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 节油低噪10KW静音汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TOTO10 品牌:大泽动力 品名:全自动汽油发电机 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

节油低噪10KW静音汽油发电机发动机不工作时,浮子室油面、主喷油管油面和空气补偿管孔内油面,电机的产量和规模也排名之列。上海大泽动力在低噪音运行高效的燃烧系统保证了完全燃烧,从而降低了发动机的噪音。另外,静音型发电机组整体外壳、内衬隔音垫的双层降噪结构及大型的消声器装置,智能控制面板智能控制面板上集中了所有的控制单元,用户可以从面板的显示器上直观的看到机组的实时运行工况,例如实时输出电压,输出电流等。节油低噪10KW静音汽油发电机同时智能面板上还显示了机组所产生的故障,客户可以在.时间进行处理。

型号:TOTO10

发电机参数

额定功率:10KW

备用功率:11KW

额定频率:50HZ

额定电压:220/380V

功率因素:1.0

相数:单三相

发电机类型:无刷电机

发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：12H

噪音 (db) 7M 54-59

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1140*650*930mm带轮子

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本

节油低噪10KW静音汽油发电机静音汽油发电机发动机内有油压传感器，若机油不足，则发电机不能正常启动，若机油过量，发电机也不能正常工作。请通过放油嘴，将多余机油放出。发电机在磨合期使用 10-15小时后，必须重新更换一次全新的机油。在以后的正常使用中，根据使用环境和强度要求的不同，在使用30-50小时后更换全新机油一次。