

PP中空改性填充母料 2 (mm)

产品名称	PP中空改性填充母料 2 (mm)
公司名称	新余市雪峰矿业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:2 (mm) 性能:抗静电色母 颜色:白色
公司地址	江西省新余市渝水区鹄山乡晓堆村委
联系电话	1510790589 13082907358

产品详情

产品规格	2 (mm)	性能	抗静电色母
颜色	白色	用途	专用色母
耐热性	180 ()	品牌	雪峰
适合塑料品种	PP	参考配比量	20-30%
耐晒性	1 (级)	耐候性	1

本厂生产的填充母料，填料可根据用户需要选用重质碳酸钙，经表面活性剂充分活化后，再与载体树脂、分散剂、润滑剂、抗氧化剂、增白剂等十余种组份，经高速掺混后，在双螺杆挤出机中共混并挤出造粒，制成短圆柱颗粒。

该产品具有优良的分散性，填充量大，颗粒均匀，不粘连，储存期较长，在使用过程中可以明显改善树脂的加工性能，提高生产效率，降低电力消耗，降低制成品成本等优点。并具有实现耐热、耐低温、增韧、超韧、增韧化等一系列复合技术。流动性好、添加量大、适用广、成型加工、不粘膜、不吸潮、不变色，能改善制品物理机械性能，同时具有很好的表面光洁度和均衡的力学性能。

在pp塑料制品中填充具有良好的分散性、相溶性。使用方便，颗粒拌合后不易破碎，改性填充母料在胶体中起增塑、润滑剂作用，能减少聚合体分子之间磨擦力，使分子易于移动，提高塑胶体的流动性和挤出量，制品成型收缩率有所下降，有利于注塑制品生产工艺。

广泛应用于管材、流延膜、吹膜、涂膜、拉丝、注塑.吹塑等塑料制品。