

# 防水聚脲涂料代理电话 防腐喷涂防水涂料 防漏耐磨防渗

产品名称	防水聚脲涂料代理电话 防腐喷涂防水涂料 防漏耐磨防渗
公司名称	青岛昌盛达涂料科技有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	品牌:城盾 型号:CSD-1002 产地:青岛
公司地址	中城路345号海都商务中心
联系电话	17762009259

## 产品详情

很多客户发现在某些地方又把聚脲涂料称为弹性聚脲涂料，把喷涂聚脲涂层称作喷涂聚脲弹性体，究竟为什么会有这种叫法呢？聚脲真的是像大家认知中的那么有弹性吗？

弹性聚脲涂料是什么？

聚脲是新技术应用、新型材料和新技术新工艺融合在一起一类兼具防水和防腐蚀作用的材料，聚脲的特性是不添加溶剂、环保安全、成型快，能够便捷地在建筑立面、曲面上喷涂而不出现流挂现象，克服了原来防腐防水工程在施工中工期长、施工难度大、后续养护困难等多种问题。

没有施工前的聚脲是双组分的液体，AB两个组分被分别装在两个桶中，只有在施工前经过聚脲喷涂设备升温加工，让AB两个组分充分撞击混合喷涂出来形成紧密的聚脲涂层，这个涂层才被成为聚脲弹性体。这也是聚脲防水防腐涂料被称为弹性聚脲涂料的原因。

为什么有人会觉得弹性聚脲涂料很“硬”？

聚脲涂层是一种整体类似橡胶的涂层，光滑细密，具有一定的弹性和柔韧性。具有优异的物理性能，可以承受极高的抗张抗冲击强度、柔韧性、耐磨性、防湿滑、耐老化、防腐蚀。这是其他普通材料根本达不到的。所以很多人直接称呼它为弹性聚脲涂料。

很多人觉得聚脲喷涂在基础面上以后好像并没有体现出弹性，其实是有两方面的原因：一、聚脲喷涂的要求首先就是基础面的强度硬度够高；二、聚脲通常喷涂厚度不会太厚，作为防水用途一般成膜厚度在1.5mm左右，用作防腐用途的成膜厚度在2mm左右。聚脲喷的越薄，给人的感觉就越“硬”，实际上是基础面的硬度给人的错觉。如果是能够接触到没有基础面的单纯的聚脲样品就会发现，聚脲涂层和橡胶一样柔软有弹性。

以上就是昌盛达聚脲就“为什么聚脲防水防腐涂料又被称为弹性聚脲涂料”做出的回复，希望通过昌盛达的解答，能让您更加了解弹性聚脲涂料，让聚脲的优势被更多工程了解并运用。