

西门子6GK7243-1BX30-0XE0

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 西门子6GK7243-1BX30-0XE0 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 西门子:代理商 德国:模块一级代理商 西门子:授权代理商 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213 |
| 联系电话 | 18717946324 18717946324 |

产品详情

西门子6GK7243-1BX30-0XE0 西门子6GK7243-1BX30-0XE0

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

设计

CP 1243-1 提供了 S7-1200 系统设计的所有优点：

坚固、紧凑的塑料机壳

易于接触的连接和诊断元件，用前挡板保护

可简便安装到 S7-1200 的安装导轨上

CP 1243-1 插到 S7-1200 的左侧系统接口。通过 S7-1200 直接提供电源。无须接线。任何所需的调制解调器或路由器均通过模块底部的以太网接口来连接。

功能

通过蜂窝无线电台或 DSL 因特网接入点将 SIMATIC S7-1200 连接至 TeleControl 服务器

CP 1243-1 是 S7-1200 的通信模块。采用该模块，仅需几步操作，即可将 SIMATIC S7-1200 作为远程站连接至 TeleControl Server Basic。

通过“设备对象组态”实现可全面可组态的应用

通过引入 STEP 7 中的“设备对象组态”，无需因向控制中心传输数据而进行任何编程工作。

与控制中心相关的 CPU 数据可通过 STEP 7 中用户友好的内容浏览功能来选择。随后即可在布局清晰的菜单中，向以这种方式选择的设备对象分配数据传输参数。只需少数几步操作，即可循环传输或在发生特定事件时传输测量值、设定值或报警，无需进行任何编程。

数据后备

产品中集成的数据缓冲机制可防止数据丢失。

连接失败时，可以缓冲存储多 64000 个带时间标记的值。重新建立连接后，缓冲的值将按正确顺序自动传输到控制中心。

电子邮件提醒

为了及时向服务或维护人员提供站的状态信息，可以组态提醒电子邮件。如果发生事先定义的事件（如违反了阈值），则会通过电子邮件自动发送与应用相关的信息。

诊断

CP 1243-1 提供了丰富的诊断功能，可用于对站的状态进行快速、有效的分析。与控制中心的连接有关的基本诊断信息会直接通过通信处理器上的 LED 灯加以指示。

通过 STEP 7，可以获取有关连接历史、缓冲区状态或传输的测量值等的大量信息。

远程维护

从控制中心对子站进行远程访问时，除了可进行过程操作外，通信处理器还提供了一个远程维护端口。这样就能确保进行监控和程序更改。

接口

CP 1243-1 具有一个用于与控制中心连接的以太网接口。可借助于现有网络或其它介质，通过使用附加路由器（例如，SCALANCE M，通过 DSL 连接因特网）来连接 S7-1200。

电源

无需对通信处理器电源进行额外接线。电源是直接从 S7-1200 的背板总线提供的。

集成

Connection of S7-1200 to Telecontrol Server via mobile network and DSL Internet access

技术规范

商品编号

6GK7243-1BX30-0XE0

产品类型名称

CP 1243-1

传输速率

传输率

在*个接口处

接口

接口数量 符合工业以太网

电气连接数量

在*个接口处 符合工业以太网

适用于电源

电气连接规格

电源电压、电流消耗、功率损耗
电压类型 电源电压

供电电压 1 来自背板总线

消耗电流
来自背板总线 DC 时 5 V 时 典型

损耗功率 [W]

许可的环境条件
环境温度
在垂直安装时 运行期间

在水平安装时 运行期间

存放期间

运输期间
相对湿度 25 °C 时 无冷凝 运行期间 大值

防护等级 IP

结构、尺寸和重量
模块格式

宽度

高度

深度

净重

紧固类型

35 mm DIN 导轨安装

墙壁安装

产品特点、功能、组件 概述

模块数量

每个 CPU 大值

性能数据 开放式通讯

可能的连接数 适用于开放式通信

通过 T 模块 大值

性能数据 S7 通讯

可能的连接数 用于 S7 通信

备注

6GK7243-1BX30-0XE0通信处理器 CP 1243-1 用于将 SIMATIC S7-1200 (作为附加以太网接口), 以及用于连接至调度台, 通过远动协议 (DNP3、IEC 60870、TeleControl Basic), 安全 (防火墙、VPN) 列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格PDF格式的数据表下载服务和支持 (手册, 认证, 问答...) 下载该产品的培训课程SITRAIN – 数字化工业学院[更多图片](#)产品商品编号(市售编号)6GK7243-1BX30-0XE0产品说明通信处理器 CP 1243-1 用于将 SIMATIC S7-1200 (作为附加以太网接口), 以及用于连接至调度台, 通过远动协议 (DNP3、IEC 60870、TeleControl Basic), 安全 (防火墙、VPN) 产品家族CP 1243-1产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组CU / 5P1列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N / ECCN : N工厂生产时间60 天净重 (Kg)0.179 Kg包装尺寸1.00 x 1.00 x 1.00包装尺寸单位的测量MM数量单位1件包装数量1其他产品信息EAN4019169297455UPC887621875077商品代码85176200LKZ_FDB/

CatalogIDIK产品组2415组代码R322原产地德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive产品符合 RoHS 标准产品类别A: 问题无关, 即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REAC Art. 33 责任信息Lead CAS号 7439-92-1 > 0,1 % (w / w)分类