

鳞片石墨32目 50目 80目石墨粉

产品名称	鳞片石墨32目 50目 80目石墨粉
公司名称	青岛南墅宏达石墨制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	原产地:青岛南墅 含量 :99-99.99 (%) 鳞片尺寸:32目 (mm)
公司地址	青岛市莱西市南墅镇驻地
联系电话	0532-83430338 15863091898

产品详情

原产地	青岛南墅	含量	99-99.99 (%)
鳞片尺寸	32目 (mm)	固定碳含量	99 (%)
水分含量	0.5 (%)		

青岛南墅宏达石墨制品有限公司

宏达牌天然鳞片石墨规格:粒度0.5mm-1 μ m,含碳量80-99.99%性能:鳞片结晶完整,片薄且韧性好,物理化学性能优异,具有良好的耐温性、自润滑性、传导性、抗热震性、耐腐蚀性等性能。用途:广泛用于冶金工业的高级耐火材料与涂料、军事工业火工材料安定剂、轻工业的铅笔芯、电气工业的碳刷、电池工业的电极、化肥工业催化剂添加剂等。鳞片石墨经过深加工,又可生产出石墨乳、石墨密封材料与复合材料、石墨制品、石墨减磨添加剂等高科技产品,成为各个工业部门重要的非金属矿物原料。

品种	规格	粒度 (%)		碳量 (%)	水分
		筛上物	筛下物		
高纯	32目	80		99.9	0.2
	50目				
	80目				
	100目				
	150目	75			
	-100目				
	-200目		80		
高碳	32目	80		94-99	0.5
	50目				
	80目				
	100目				
	150目	75			
	-100目				

	-200目				
中碳	32目	80		85-93	0.5
	50目				
	80目				
	100目				
	150目	75			
	-100目		80		
	-200目				

石墨粉

品种: fs.f规格: 粒度1-38 μ m性能: 具有优质天然鳞片石墨的性能, 在高温条件下具有特殊的抗氧化性。自润滑性和可塑性, 同时具有良好的导电、导热和附着性。用途:(1)用作化肥工业催化剂生产中的脱模润滑剂。(2)耐高温润滑剂基料, 耐腐蚀润滑剂基料。(3)粉末冶金脱模剂及金属合金原料。(4)用于制作碳膜电阻、导电的干模以及配制导电液。(5)做橡胶塑料及各种复合材料的填充剂或性能改进剂, 以提高材料的耐磨、抗压或传导性能

技术指标:

牌号	固定碳(%)	灰分(%)	水分(%)	粒度 (μ m)	
fs-1	-	0.7	0.5	1 60%	激光粒度分布仪
fs-2	-	0.7	0.5	2 70%	
fs-4	-	0.7	0.5	3 80%	
f-1	-	0.7	0.5	6 60%	
f-2	-	1.5	0.5	10 60%	水筛
f-3	90	-	0.5	38 95%	
f-4	88	-	0.5		
f-5	-	5	0.5		
f-6	-	6	0.5		
f-7	-	5	0.5		
f-8	-	5	0.5		
f-9	-	0.7	0.5		

可根据用户要求调整指标