

# 不锈钢分水器厂家 不锈钢集分水器定制 不锈钢分水器管件

产品名称	不锈钢分水器厂家 不锈钢集分水器定制 不锈钢分水器管件
公司名称	成都中鼎金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304不锈钢 支持定制:是 处理工艺:抛光
公司地址	成都高新区肖家河环四巷20号
联系电话	18728499980 18728499980

## 产品详情

不锈钢分水器定做加工 不锈钢分水器厂家 不锈钢分水器

成都分水器生产厂家 [厂家生产-大小按需定制]

生产不锈钢分水器,先进生产设备,完善的售后服务,分水器生产厂家 欢迎咨询

成都中鼎不锈钢分水器厂家定制 生产不锈钢分水器公司拥有一批技术的人员,经验丰富  
不锈钢分水器厂家认准中鼎不锈钢,安装更简易,

成都中鼎不锈钢分水器,采用304不锈钢材料,防锈防腐,利用的冲孔、自动焊接、酸洗、抛光等工艺加工而成,具有配水稳定、轻便美观、无二次污染等特点,并且机械强度高,耐压、耐腐蚀、耐候性能好,使用寿命长。

一、产品说明: 1、产品材质: 304卫生级不锈钢。

2、连接方式: 螺纹连接, 环压式连接, 卡压连接, 螺纹活接式连接, 沟槽卡箍式连接等连接方式。 3、分水路数: 1-20路。

主管规格: DN65, DN50, DN40, 支管规格: DN25, DN20, DN15 中心间距: 110mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 200mm。 二、技术指标: 1、执行标准: 参考GA11—91《分水器性能要求和试验方法》生产; 2、密封试验: 加压到1.6MPa并保压2min, 分水器各连接部位泄漏总量每分钟不大于1mL。 3、强度试验: 加压到2.4MPa并保压2min, 分水器本体无泄漏现象, 部件没有变形。 4、盐雾试验: 经盐雾腐蚀试验箱96h喷雾试验, 无起层、剥落或点蚀凹坑; 5、开启力测定: 加压到1.6MPa时用标准测力计测量阀门开启力, 阀门启闭灵活, 无卡阻现象。 6、外观质量检验: 表面无结疤、裂纹、砂眼, 外表经打磨抛光后无明显焊接痕迹。 本公司可以根据客户图纸和样品制作各种分水器。

分水器常用于：1.地板采暖系统中的，分集水器管理若干的支路管道，并在其上面安装有排气阀，自动恒温阀等，一般为铜质较多。口径小，多位DN25-DN40之间。进口产品较多。2.空调水系统，或其它的生活及工业给水系统中同样管理若干的支路管道，分别包括回水支路和供水支路，但其较大多位DN165-DN200不等。3.自来水供水系统，分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路使用降低了管材采购成本，而且极大的降低了施工时间，提高了效率。自来水分水器通过异径直接连接于市内主管道，在水表池（水表房）中集中安装水表，做到一户一表，户外安装、户外查看。当前全国各地户表改造工作正在大范围推广进行中。

**【不锈钢分水器】**产品特点1.耐腐蚀、不结垢、免除结垢堵塞、免除黄水、污水。2.重量轻、韧性好、耐冲击、耐压试验强度达5MPa以上。3.外观豪华、色彩柔和、内壁光滑、流水阻力小。4.安装方便、决无渗漏、一分钟即可安装接头。5.耐热抗老化，在规定的压力下长期使用寿命可达一百年以上。